

fischer Nagelanker FNA II R RB - 6 x 30 / 30

Art-Nr.: FischFNA63030A4RB / GTIN: 4048962204612 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

5,9267 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	5,3341 EUR - Sie sparen 0,5926 EUR
Ab 50	3,8524 EUR - Sie sparen 2,0743 EUR
Ab 200	3,7042 EUR - Sie sparen 2,2225 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Nagelanker FNA II RB

Werkstoff: nicht rostender Stahl R

RoHS-konform: ja

Hersteller: Fischer Deutschland

Die demontierbare Verankerungslösung für anspruchsvolle Befestigungen Nagelanker FNA II RB

Der fischer Nagelanker FNA II RB eignet sich optimal als demontierbare Verankerungslösung für Brandschutzplatten und zur Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA wird mit wenigen Hammerschlägen oder mit dem Bohrhammer zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim

Produktinformation

Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage. Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Vorteile

- Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit.
- Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage.
- Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage.
- Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Brandschutzplatten
- Brandschutzbekleidungen
- Lüftungsleitungen
- Draht- und Noniusabhänger
- Montageschienen
- Metallschellen
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C12/15 bis C50/60, gerissen, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

Auch geeignet für:

- Kalksand-Vollstein
- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Spannbeton-Hohlplattendecken

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-06/0175
- DoP No. 0235
- GS 6.1/21-076-1



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).