

fischer Superbond-Mörtel FIS SB HS 390 S

Art-Nr.: FischFISSB390SHigh / GTIN: 4048962185041 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

51,0653 EUR

Grundpreis: 130,9367 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab	42,5544 EUR - Sie sparen 8,5109 EUR,
6	Grundpreis: 109,1138 EUR / l
Ab	35,4620 EUR - Sie sparen 15,6033 EUR,
36	Grundpreis: 90,9282 EUR / l

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Superbond-Mörtel FIS SB HS 390 S

Inhalt: 1 Kartusche 390 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus

RoHS-konform: ja

Hersteller: Fischer Deutschland

Der Beton-Allrounder **Superbond-Mörtel FIS SB** Die Silantechnologie

des fischer Superbond Mörtels FIS SB ermöglicht eine sehr hohe Verbundspannung und damit ein sehr hohes Lastniveau. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Der fischer Superbond Mörtel FIS SB ist mit den Systemkomponenten für die Befestigung im Innen- und Außenbereich geeignet. Er kann mit der Ankerstange FIS A, dem Innengewindeanker RG MI und dem Bewehrungs-Gewindeanker FRA und Bewehrungsseisen verarbeitet werden. Die variablen Verankerungstiefen

optimieren Montagezeit und Materialeinsatz. Je nach Mörtelvariante reichen die Gebrauchstemperaturen von 40° bis +90° C für eine lang anhaltende

Temperatureinwirkung und bis zu +150° C für eine kurzfristige Temperatureinwirkung. **Vorteile**

- Der Superbond Mörtel FIS SB erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau.
- Variable Verankerungstiefen von 4 - bis 20- mal Gewindestangendurchmesser erlauben eine ideale Anpassung an die einzuleitende Last und sorgen so für optimierte Montagezeit und Materialeinsatz.
- Höchste Anwendungstemperaturen bis +150°C eröffnen für Verbundanker neue Einsatzgebiete.
- Eine Verarbeitung des Mörtels ist sogar bei frostigen –15°C zugelassen.
- Die Kombination mit dem Innengewindeanker RG M I ermöglicht die oberflächenbündige Demontage sowie die Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Dadurch entsteht optimale Flexibilität.
- Die Standardgewindestange FIS A kann für leichte dynamische Lasten mit dem Mörtelinjektionssystem FIS SB in den Größen M12 und M16 in der Stahlgüte 8.8 oder in den Größen M12, M16, M20 und M24 in rostfreiem Stahl R und dem fischer Verfüllset gesetzt werden.

Produktinformation

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Schwere Stahlkonstruktionen
- Siloanlagen
- Hochregale
- Schallschutzwände
- Geländer
- Treppen
- Abhängungen von Rohrleitungen, Kabeltrassen und Unterdecken
- Temporäre Befestigungen, z. B. Maschinen
- Gerüstverankerungen

Baustoffe

Zugelassen für Verankerungen in:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:

- Naturstein mit dichtem Gefüge

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-12/0258
- ETA-13/0651
- ETA-19/0501
- DoP No. 0070
- DoP No. 0165
- DoP No. 0191
- DoP No. 0217
- ESR-3572



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).