

fischer Epoxidharzmörtel FIS EM Plus 390 S

Art-Nr.: FischFISEM390S / GTIN: 4048962312225 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

58,2743 EUR

Grundpreis: 149,4213 EUR / l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab	52,4469 EUR - Sie sparen 5,8274 EUR,
6	Grundpreis: 134,4792 EUR / l
Ab	43,7057 EUR - Sie sparen 14,5686 EUR,
24	Grundpreis: 112,0660 EUR / l

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
4 auf Lager

Bezeichnung: Epoxidharzmörtel FIS EM Plus 390 S
Inhalt: 1 Kartusche 390 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus
RoHS-konform: ja
Hersteller: Fischer Deutschland

Der leistungsstarke Injektionsmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem

Beton Injektionsmörtel FIS EM Plus Der fischer Injektionsmörtel FIS EM Plus ist ein hochwertiger Epoxidharzmörtel für Verankerungen mit höchster Tragfähigkeit in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Seismik Anwendungen der

Leistungskategorie C1, C2. Er ist zum Beispiel für Verankerungen von Aufbeton-Verbindern, Hochregalen oder schweren Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Injektionsmörtel wird mit den zugelassenen Systemkomponenten fischer Ankerstange FIS A M8 bis M30 mit variablen Verankerungstiefen sowie fischer Innengewindeanker RG M I, aber auch mit Bewehrungsseisen verarbeitet. Der Epoxidharzmörtel ist ideal für Bewehrungsanschlüsse geeignet, die mit einem großen Bohrdurchmesser und einer großen Verankerungstiefe gesetzt werden. Er kann auch für diamantgebohrte und wassergefüllte Bohrlöcher verwendet werden. Darüber hinaus ist FIS EM Plus mit einer allgemeinen Bauartgenehmigung für FD/FDE-

Beton und einem Gutachten für beschichteten Beton für die Verankerung nach WHG qualifiziert. **Vorteile**

- Die ETA-Bewertung gewährleistet eine Nutzungsdauer von 100 Jahren. Das Gutachten des IEA Stuttgart bestätigt sogar eine Nutzungsdauer bis zu 120 Jahren und unterstreicht damit die Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit des FIS EM Plus.
- Die optimierte Rezeptur des Epoxidharzmörtels FIS EM Plus führt zu verbesserten Lastwerten in gerissenem und ungerissenem Beton.
- Mit dem Mörtel sind Bewehrungsanschlüsse von Durchmesser 8 bis 40mm möglich.
- Mit der Ankerstange FIS A können die einzuleitenden Lasten durch die Wahl der Verankerungstiefe variabel ausgelegt werden.
- Mit dem Innengewindeanker RGMI sind temporäre und demontierbare Befestigungspunkte möglich.
- FIS EM Plus ist für den baustellengerechten Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen bis -5°C zu verarbeiten.

Produktinformation

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse
- Aufbeton-Verbinder
- Brückenkappenverankerungen
- Seismik-Anwendungen
- Verankerungen in diamantgebohrten oder wassergefüllten Bohrlöchern
- Schwere Stahlkonstruktionen
- Siloanlagen
- Hochregale
- Schallschutzwände
- Temporäre oder demontierbare Befestigungen (mit Innengewindeanker RG M I)
- Verankerungen in WHG-Dichtflächen aus FD/FDE-Beton oder beschichtetem Beton

Baustoffe

Zugelassen für Verankerungen in:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:

- Naturstein mit dichtem Gefüge

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-17/0979
- ETA-17/1056
- ETA-22/0001
- DoP No. 0190
- DoP No. 0218
- DoP No. 0236
- Z-74.8-199
- Z-74.8-211
- ESR-1990
- GS 3.2/18-020-2 Ä
- Report No MRF 19 26082687/C



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).