

fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S

Art-Nr.: FischFISV360S / GTIN: 4048962417425 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

28,7980 EUR

Grundpreis: 79,9944 EUR / l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab	27,4890 EUR - Sie sparen 1,3090 EUR,
6	Grundpreis: 76,3583 EUR / l
Ab	24,9900 EUR - Sie sparen 3,8080 EUR,
36	Grundpreis: 69,4167 EUR / l

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
120 auf Lager

Bezeichnung: Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S

Inhalt: 1 Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus

RoHS-konform: ja

Hersteller: Fischer Deutschland

Der kraftvolle Universalmörtel für Beton und Mauerwerk

Hochleistungsmörtel FIS V Plus

Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Der Injektionsmörtel wird aber auch mit den zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, den fischer Verblendsanieranker VBS 8, den fischer Wetterschalenanker FWS II und das

Abstandsmontagesystem TherMax verwendet. Die kürzere Aushärtezeit der Variante FIS VW Plus High Speed erlaubt auch bei niedrigen Temperaturen

einen zügigen Arbeitsfortschritt. **Vorteile**

- Die Injektionsmörtel FIS V Plus verfügen über eine Vielzahl an System-Zulassungen wie z. B. in gerissenem und ungerissenem Beton, Mauerwerk und für Bewehrungsanschlüsse. Dadurch ist FIS V Plus die universelle Injektionsmörtelfamilie mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall.
- Die ETA-Zulassung für eine Nutzungsdauer von 100 Jahren bietet dauerhafte Sicherheit für alle Anwendungen.
- Die zugelassene Verwendung im wassergefüllten Bohrloch ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum, selbst bei widrigen Umweltbedingungen.
- FIS VW Plus High Speed hat eine wesentlich kürzere Aushärtezeit als FIS V Plus und sorgt dadurch auch bei niedrigen Temperaturen für einen zügigen Arbeitsfortschritt.
- Die mögliche Installationstemperatur von -10° bis 40°C erlaubt eine ganzjährige Verarbeitung des Universalmörtels.
- Das umfangreiche Zubehörsortiment ist optimal abgestimmt auf die Injektionsmörtelfamilie FIS V Plus, steigert die große Flexibilität des Systems und

Produktinformation

ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsfeld.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen
- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Maschinen
- Masten
- Markisen
- Vordächer
- Tore
- Konsolen
- Rohrleitungen
- Gitter
- Satellitenantennen

Baustoffe

- Zugelassen für Verankerungen in:
- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
 - Hohlblock aus Leichtbeton
 - Hohlblock aus Beton
 - Hochlochziegel
 - Kalksand-Lochstein
 - Kalksand-Vollstein
 - Porenbeton
 - Vollziegel
- Zugelassen für:
- Bewehrungsanschlüsse
 - Verblendsanieranker VBS 8
 - Wetterschalen-Saniersystem FWS II
 - Abstandsmontagesystem TherMax

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-20/0603
- ETA-20/0728
- ETA-20/0729
- DoP No. 0231
- DoP No. 0232
- DoP No. 0233
- Z-21.3-2110
- ESR-2786
- 20046/15515
- 22044
- EPDDBCfiw20220088IBE2DE



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).