

fischer Multifunktionsmörtel 100 P K

Art-Nr.: FischFISVS100P / GTIN: 4048962013689 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

23,7119 EUR

Grundpreis: 237,1190 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab	19,7600 EUR - Sie sparen 3,9520 EUR,
6	Grundpreis: 197,5995 EUR / l

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Multifunktionsmörtel 100 P K
Inhalt: 1 Kartusche 100 ml, 2 x Statikmischer
RoHS-konform: ja
Hersteller: Fischer Deutschland

Der vielseitige Injektionsmörtel mit verlängerter Verarbeitungszeit für ungerissenen Beton und Mauerwerk.

Produktinformation

Der fischer Injektionsmörtel FIS VS ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit. Dies verhindert auch bei sommerlichen Temperaturen das vorzeitige Aushärten, wodurch der Injektionsmörtel optimal für große Bohrlochtiefen geeignet ist. Der FIS VS ist in einer Vielzahl von Systemen zugelassen und bietet damit garantierte Sicherheit für nahezu jedem Anwendungsfall. Ein umfangreiches, abgestimmtes Zubehörsortiment steigert die große Flexibilität des FIS VS. Die Injektionskartuschen können mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden. Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.

Vorteile

- Der Multifunktionsmörtel FIS VS LOW SPEED mit verlängerter Verarbeitungszeit verhindert das vorzeitige Aushärten des Mörtels bei sommerlichen Temperaturen und ist für große Bohrlochtiefen optimal geeignet.
 - Der Multifunktionsmörtel FIS VS LOW SPEED verfügt über eine Vielzahl an System-Zulassungen wie z. B. in gerissenem Beton und Mauerwerk. Dadurch ist der Multifunktionsmörtel FIS VS LOW SPEED der universelle Injektionsmörtel mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall.
 - Das umfangreiche Zubehörsortiment ist optimal abgestimmt auf den Multifunktionsmörtel FIS VS LOW SPEED, steigert die große Flexibilität des Systems und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsfeld.
-

Produktinformation

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen
- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Maschinen
- Masten
- Markisen
- Vordächer
- Tore
- Konsolen
- Rohrleitungen
- Gitter
- Satellitenantennen

Baustoffe

Zugelassen für Verankerungen in:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Hohlblock aus Beton
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Kalksand-Vollstein
- Porenbeton
- Vollziegel

Zugelassen für:

- Wetterschalen-Saniersystem FWS II
- Abstandsmontagesystem TherMax

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-02/0024
- ETA-10/0383
- DoP No. 0188
- DoP No. 0189
- DoP No. 0229



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).