

fischer Multifunktionsmörtel 300 T K

Art-Nr.: FischFISVS300T / GTIN: 4048962013665 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

51,8364 EUR

Grundpreis: 172,7880 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 43,1970 EUR - Sie sparen 8,6394 EUR,
6 Grundpreis: 143,9900 EUR / l

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Multifunktionsmörtel 300 T K

Inhalt: 1 Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer

RoHS-konform: ja

Hersteller: Fischer Deutschland

Der vielseitige Injektionsmörtel mit verlängerter Verarbeitungszeit für ungerissenen Beton und Mauerwerk.

Der fischer Injektionsmörtel FIS VS ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit verlängerter Aushärtezeit. Dies verhindert auch bei sommerlichen Temperaturen das

Produktinformation

vorzeitige Aushärten, wodurch der Injektionsmörtel optimal für große Bohrlochtiefen geeignet ist. Der FIS VS ist in einer Vielzahl von Systemen zugelassen und bietet damit garantierte Sicherheit für nahezu jedem Anwendungsfall. Ein umfangreiches, abgestimmtes Zubehörsortiment steigert die große Flexibilität des FIS VS. Die Injektionskartuschen können mit den fischer Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden. Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.

Vorteile

- Der Multifunktionsmörtel FIS VS LOW SPEED mit verlängerter Verarbeitungszeit verhindert das vorzeitige Aushärten des Mörtels bei sommerlichen Temperaturen und ist für große Bohrlochtiefen optimal geeignet.
 - Der Multifunktionsmörtel FIS VS LOW SPEED verfügt über eine Vielzahl an System-Zulassungen wie z. B. in gerissenem Beton und Mauerwerk. Dadurch ist der Multifunktionsmörtel FIS VS LOW SPEED der universelle Injektionsmörtel mit garantierter Sicherheit für nahezu jeden Anwendungsfall.
 - Das umfangreiche Zubehörsortiment ist optimal abgestimmt auf den Multifunktionsmörtel FIS VS LOW SPEED, steigert die große Flexibilität des Systems und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsfeld.
-

Produktinformation

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen
- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Maschinen
- Masten
- Markisen
- Vordächer
- Tore
- Konsolen
- Rohrleitungen
- Gitter
- Satellitenantennen

Baustoffe

- Zugelassen für Verankerungen in:
- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
 - Hohlblock aus Leichtbeton
 - Hohlblock aus Beton
 - Hochlochziegel
 - Kalksand-Lochstein
 - Kalksand-Vollstein
 - Porenbeton
 - Vollziegel
- Zugelassen für:
- Wetterschalen-Saniersystem FWS II
 - Abstandsmontagesystem TherMax
- Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-02/0024
- ETA-10/0383
- DoP No. 0188
- DoP No. 0189
- DoP No. 0229



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).