Produktinformation

ISO 15983 / DIN 7337 Blindniete A2/A2 Form A Flachkopf - 3,2 x 10

Art-Nr.: 7337AA2/A23,210 / GTIN: 4043377207067 / Marke: Diverse



0,2975 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25 Stück	0,0940 EUR - Sie sparen 0,2035 EUR
Ab 100 Stück	0,0564 EUR - Sie sparen 0,2411 EUR
Ab 500 Stück	0,0376 EUR - Sie sparen 0,2599 EUR

Lieferung **Di. 17. Nov. - Do. 19. Nov. 2026**

579 auf Lager

ISO 15983 / DIN 7337 A
Bezeichnung: Blindnieten mit Flachkopf und gerilltem Nietdorn
Werkstoff: Niet Edelstahl A2
Werkstoff: Dorn Edelstahl A2
RoHS-konform: ja

Vorteile

Unlösbare Befestigungsart
Durch den unverlierbaren Kopf ist ein Lösen

der Verbindung nur durch Zerstören der Blindniete möglich.
Schnelle, zeitsparende Montage
Hohe Scher- und Zugfestigkeiten sind durch den tragenden Dorn gewährleistet.

Anwendung

Optimale Verbindung dünner Bleche in metallverarbeitenden Branchen.
Blindnieten werden häufig im Metallbau, in Schlossereien, in der Automobilbranche und im Sanitätsbereich verwendet.

Ø Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Klemmbereich Bohr,-Ø Scherbruchkraft[N] Zugbruchkraft[N] 2,4 4 5 0,55 0,5-2,0 2,5 1000 1500 2,4 6 5 0,55 2,0-4,0 2,5 1000 1500 2,4 8 5 0,55 4,0-6,0 2,5 1000 1500 3 6 6,3 0,8 0,5-3,0 3,1 1800 2200 3 8 6,3 0,8 3,0-5,0 3,1 1800 2200 3 10 6,3 0,8 5,0-6,5 3,1 1800 2200 3 12 6,3 0,8 6,5-8,5 3,1 1800 2200 3 14 6,3 0,8 8,5-10,5 3,1 1800 2200 3 16 6,3 0,8 10,5-12,5 3,1 1800 2200 3,2 6 6,7 0,8 0,5-3,0 3,3 1900 2500 3,2 8 6,7 0,8 3,0-5,0 3,3 1900 2500 3,2 10 6,7 0,8 5,0-6,5 3,3 1900 2500 3,2 12 6,7 0,8 6,5-8,5 3,3 1900 2500 3,2 14 6,7 0,8 8,5-10,5 3,3 1900 2500 3,2 16 6,7 0,8 10,5-12,5 3,3 1900 2500 3,2 18 6,7 0,8 12,0-14,0 3,3 1900 2500 4 6 8,4 1 1,0-2,5 4,1 2700 3500 4 8 8,4 1 2,5-4,5 4,1 2700 3500 4 10 8,4 1 4,5-6,5 4,1 2700 3500 4 12 8,4 1 6,5-8,5 4,1 2700 3500 4 14 8,4 1 8,5-10,0 4,1 2700 3500 4 16 8,4 1 10,0-12,0 4,1 2700 3500 4 18 8,4 1 12,0-14,0 4,1 2700 3500 4 20 8,4 1 14,0-16,0 4,1 2700 3500 4 25 8,4 1 16,0-21,0 4,1 2700 3500 4,8 6 10,1 1,1 1,5-2,0 4,9 4000 5000 4,8 8 10,1 1,1 2,0-4,0 4,9 4000 5000 4,8 10 10,1 1,1 4,0-6,0 4,9 4000 5000 4,8 12 10,1 1,1 6,0-8,0 4,9 4000 5000 4,8 14 10,1 1,1 8,0-9,5 4,9 4000 5000 4,8 16 10,1 1,1 8,0-11,0 4,9 4000 5000 4,8 18 10,1 1,1 11,0-13,0 4,9 4000 5000 4,8 20 10,1 1,1 13,0-16,0 4,9 4000 5000 4,8 22 10,1 1,1 15,0-17,0 4,9 4000 5000 4,8 24 10,1 1,1 16,0-18,0 4,9 4000 5000 4,8 25 10,1 1,1 16,0-19,0 4,9 4000 5000 4,8 26 10,1 1,1 18,0-20,0 4,9 4000 5000 4,8 30 10,1 1,1 21,0-25,0 4,9 4000 5000 4,8 35 10,1 1,1 25,0-30,0 4,9 4000 5000 4,8 40 10,1 1,1 30,0-34,0 4,9 4000 5000 5 8 10,5 1,1 2,0-4,0 5,1 4700 5800 5 10 10,5 1,1 4,0-6,0 5,1 4700 5800 5 12 10,5 1,1 6,0-8,0 5,1 4700 5800 5 14 10,5 1,1 8,0-9,5 5,1 4700 5800 5 16 10,5 1,1 8,0-11,0 5,1 4700 5800 5 18 10,5 1,1 11,0-13,0 5,1 4700 5800 5 20 10,5 1,1 13,0-16,0 5,1 4700 5800 5 22 10,5 1,1 15,0-17,0 5,1 4700 5800 5 24 10,5 1,1 16,0-18,0 5,1 4700 5800 5 25 10,5 1,1 16,0-19,0 5,1 4700 5800 5 26 10,5 1,1 18,0-20,0 5,1 4700 5800 5 30 10,5 1,1 20,0-25,0 5,1 4700 5800 5 35 10,5 1,1 25,0-30,0 5,1 4700 5800 5 40 10,5 1,1 30,0-34,0 5,1 4700 5800 6 8 12 1,5 2,0-4,0 6,1 5700 7500 6 10 12 1,5 4,0-6,0 6,1 5700 7500 6 12 12 1,5 6,0-8,0 6,1 5700 7500 6 14 12 1,5 7,0-9,5 6,1 5700 7500 6 16 12 1,5 8,0-11,0 6,1 5700 7500 6 18 12 1,5 9,0-13,0 6,1 5700 7500 6 20 12 1,5 11,0-15,0 6,1 5700 7500 6 25 12 1,5 15,0-20,0 6,1 5700 7500 6 30 12 1,5 20,0-24,0 6,1 5700 7500 6 35 12 1,5 24,0-29,0 6,1 5700 7500 6 40 12 1,5 29,0-34,0 6,1 5700 7500 6,4 10 13 1,8 2,0-4,0 6,5 6500 8850 6,4 12 13 1,8 4,0-6,0 6,5 6500 8850 6,4 14 13 1,8 6,0-8,0 6,5 6500 8850 6,4 16 13 1,8 7,0-10,0 6,5 6500 8850 6,4 18 13 1,8 9,0-13,0 6,5 6500 8850 6,4 20 13 1,8 13,0-16,0 6,5 6500 8850 6,4 22 13 1,8 14,0-17,0 6,5 6500 8850 6,4 25 13 1,8 15,0-19,0 6,5 6500 8850 6,4 30 13 1,8 19,0-23,0 6,5 6500 8850 6,4 35 13 1,8 23,0-28,0 6,5 6500 8850 6,4 40 13 1,8 28,0-33,0 6,5 6500 8850