

ISO 15977 / DIN 7337 Blindniete Alu/Stahl verzinkt Form A Flachkopf - 3 x 10

Art-Nr.: 7337AAL/ST310 / GTIN: 4043952677384 / Marke: [Diverse](#)



0,2975 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25	0,0678 EUR - Sie sparen 0,2297 EUR
Ab 100	0,0407 EUR - Sie sparen 0,2568 EUR
Ab 500	0,0271 EUR - Sie sparen 0,2704 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
565 auf Lager

ISO 15977 / DIN 7337 A

Bezeichnung: Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn

Form A = Flachkopf

Werkstoff: Aluminium/Stahl

Niet = Aluminium - Legierung

Dorn = Stahl verzinkt

RoHS-konform: ja

Ø Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Klemmbereich Bohr-,Ø Scherbruchkraft[N] Zugbruchkraft[N] 2,4 3 5 0,6 0,5 - 1,0 2,5 380 600 2,4 4 5 0,7 0,5 - 1,5 2,5 350 550 2,4 6 5 0,7 1,5 - 3,5 2,5 350 550 2,4 8 5 0,7 3,5 - 5,0 2,5 350 550 2,4 10 5 0,6 6,0 - 8,0 2,5 380 600 2,4 12 5 0,6 8,0 - 10,0 2,5 380 600 3 4 6,5 1,0 0,5 - 1,5 3,1 550 850 3 5 6,5 1,0 1,5 - 2,5 3,1 550 850 3 6 6,5 1,0 2,5 - 3,5 3,1 550 850 3 8 6,5 1,0 4,5 - 5,0 3,1 550 850 3 10 6,5 1,0 5,0 - 7,0 3,1 550 850 3 12 6,5 1,0 7,0 - 9,0 3,1 550 850 3 14 6,5 1,0 9,0 - 11,0 3,1 550 850 3 16 6,5 1,0 11,0 - 13,0 3,1 550 850 3 18 6,5 1,0 13,0 - 15,0 3,1 550 850 3 20 6,5 1,0

Produktinformation

15,0 - 17,0 3,1 550 850 3 25 6,5 1,0 17,0 - 22,0 3,1 550 850 3 30 6,5 1,0 22,0 - 26,0 3,1 550 850 3,2 4 6,5 1,0 0,5 - 1,5 3,3 750 1100 3,2 5 6,5 0,8 1,0 - 2,5 3,3 750 1220 3,2 6 6,5 1,0 1,5 - 3,5 3,3 750 1100 3,2 8 6,5 1,0 3,5 - 5,0 3,3 750 1100 3,2 10 6,5 1,0 5,0 - 7,0 3,3 750 1100 3,2 12 6,5 1,0 7,0 - 9,0 3,3 750 1100 3,2 14 6,5 1,0 9,0 - 11,0 3,3 750 1100 3,2 16 6,5 1,0 11,0 - 13,0 3,3 750 1100 3,2 18 6,5 1,0 13,0 - 15,0 3,3 750 1100 3,2 20 6,5 1,0 15,0 - 17,0 3,3 750 1100 3,2 25 6,5 1,0 17,0 - 22,0 3,3 750 1100 4 4 8 1,0 0,5 - 1,5 4,1 1250 1800 4 5 8 1,2 0,5 - 1,5 4,1 1250 1800 4 6 8 1,2 1,5 - 3,0 4,1 1250 1800 4 8 1,2 3,5 - 5,0 4,1 1250 1800 4 10 8 1,2 5,0 - 6,5 4,1 1250 1800 4 12 8 1,2 6,5 - 8,5 4,1 1250 1800 4 14 8 1,2 8,5 - 10,5 4,1 1250 1800 4 16 8 1,2 10,5 - 12,5 4,1 1250 1800 4 18 8 1,2 10,5 - 12,5 4,1 1250 1800 4 20 8 1,2 14,5 - 16,5 4,1 1250 1800 4 25 8 1,2 16,5 - 21,5 4,1 1250 1800 4 30 8 1,2 21,5 - 26,0 4,1 1250 1800 4 35 8 1,2 26,0 - 30,0 4,1 1250 1800 4 40 8 1,2 30,0 - 35,0 4,1 1250 1800 4,8 6 9,5 1,3 2,0 - 2,5 4,9 1850 2600 4,8 8 9,5 1,3 2,5 - 4,5 4,9 1850 2600 4,8 9 9,5 1,3 2,5 - 6,0 4,9 1640 2200 4,8 10 9,5 1,3 4,5 - 6,0 4,9 1850 2600 4,8 12 9,5 1,3 6,0 - 8,0 4,9 1850 2600 4,8 14 9,5 1,3 8,0 - 10,0 4,9 1850 2600 4,8 16 9,5 1,3 10,0 - 12,0 4,9 1850 2600 4,8 18 9,5 1,3 12,0 - 14,0 4,9 1850 2600 4,8 20 9,5 1,3 14,0 - 15,0 4,9 1850 2600 4,8 25 9,5 1,3 15,0 - 20,0 4,9 1850 2600 4,8 30 9,5 1,3 20,0 - 25,0 4,9 1850 2600 4,8 35 9,5 1,1 24,5 - 29,5 4,9 1640 2200 4,8 40 9,5 1,1 29,0 - 34,5 4,9 1640 2200 5 6 9,5 1,3 2,0 - 2,5 5,1 2150 3100 5 8 9,5 1,3 2,5 - 4,5 5,1 2150 3100 5 10 9,5 1,3 4,5 - 6,0 5,1 2150 3100 5 12 9,5 1,3 6,0 - 8,0 5,1 2150 3100 5 14 9,5 1,3 8,0 - 10,0 5,1 2150 3100 5 16 9,5 1,3 10,0 - 12,0 5,1 2150 3100 5 18 9,5 1,3 12,0 - 14,0 5,1 2150 3100 5 20 9,5 1,3 14,0 - 15,0 5,1 2150 3100 5 25 9,5 1,3 15,0 - 20,0 5,1 2150 3100 5 30 9,5 1,3 20,0 - 25,0 5,1 2150 3100 5 35 9,5 1,3 25,0 - 30,0 5,1 2150 3100 5 40 9,5 1,3 30,0 - 35,0 5,1 2150 3100 5 45 9,5 1,3 35,0 - 40,0 5,1 2150 3100 5 50 9,5 1,3 40,0 - 45,0 5,1 2150 3100 5 60 9,5 1,3 48,0 - 52,0 5,1 2150 3100 5 65 9,5 1,3 52,0 - 57,0 5,1 2150 3100 5 70 9,5 1,3 57,0 - 62,0 5,1 2150 3100 5 80 9,5 1,3 62,0 - 72,0 5,1 2150 3100 6 8 12 1,5 2,0 - 3,0 6,1 3200 4600 6 10 12 1,5 3,0 - 5,0 6,1 3200 4600 6 12 12 1,5 5,0 - 7,0 6,1 3200 4600 6 16 12 1,5 7,0 - 11,0 6,1 3200 4600 6 18 12 1,5 11,0 - 13,0 6,1 3200 4600 6 20 12 1,5 13,0 - 15,0 6,1 3200 4600 6 22 12 1,5 14,5 - 17,0 6,1 2660 3500 6 25 12 1,5 15,0 - 20,0 6,1 3200 4600 6 28 12 1,5 19,5 - 22,5 6,1 2660 3500 6 30 12 1,5 20,0 - 24,0 6,1 3200 4600 6 35 12 1,5 24,0 - 29,0 6,1 3200 4600 6 40 12 1,5 29,0 - 34,0 6,1 3200 4600 6 50 12 1,5 38,0 - 43,0 6,1 2660 3500 6,4 12 13 1,8 2,0 - 6,0 6,5 3400 4850 6,4 16 13 1,8 6,0 - 10,0 6,5 3400 4850 6,4 18 13 1,8 10,0 - 12,0 6,5 3400 4850 6,4 20 13 1,8 12,0 - 14,0 6,5 3400 4850 6,4 25 13 1,8 14,0 - 18,0 6,5 3400 4850 6,4 30 13 1,8 18,0 - 23,0 6,5 3400 4850 7,8 15 14 2,0 4,0 - 9,5 8 6600 9550 7,8 18 14 2,0 9,5 - 12,5 8 6600 9550 7,8 22 14 2,0 12,5 - 16,5 8 6600 9550 7,8 26 14 2,0 16,5 - 20,5 8 6600 9550