

ISO 15984 / DIN 7337 Blindniete A4/A4 Form B Senkkopf - 3 x 10

Art-Nr.: 7337BA4/A4310 / GTIN: 4043377402462 / Marke: [Diverse](#)



0,2975 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25	0,1053 EUR - Sie sparen 0,1922 EUR
Ab 100	0,0632 EUR - Sie sparen 0,2343 EUR
Ab 500	0,0421 EUR - Sie sparen 0,2554 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

ISO 15984 / DIN 7337 B

Bezeichnung: Blindnieten mit Senkkopf und gerilltem Nietdorn

Werkstoff: Niet Edelstahl A4

Werkstoff: Dorn Edelstahl A4

B = Senkkopf 120°

RoHS-konform: ja

Vorteile

Flächenbündige Verarbeitung

Durch den Senkkopf kann die Blindniete bündig mit der Oberfläche versenkt werden.

Unlösbares Befestigungsart

Produktinformation

Durch den unverlierbaren Kopf ist ein Lösen der Verbindung nur durch Zerstören der Blindniete möglich.
Hohe Scher- und Zugfestigkeiten sind durch den tragenden Dorn gewährleistet.
Schnelle, zeitsparende Montage

Anwendung

Optimale Verbindung dünner Bleche in metallverarbeitenden Branchen.

Blindnieten werden häufig im Metallbau, in Schlossereien, in der Automobilbranche und im Sanitätsbereich verwendet.

Ø Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Klemmbereich Bohr,-Ø Scherkraft[N] Zugkraft[N] 3 6 6,3 1,3 1,5 - 3,0 3,1 1800 2200 3 8 6,3 1,3 3,0-5,0 3,1 1800 2200 3 10 6,3 1,3 5,0-6,5 3,1 1800 2200 3 12 6,3 1,3 6,5-8,5 3,1 1800 2200 3,2 6 6,7 1,3 1,5 - 3,0 3,3 1900 2500 3,2 8 6,7 1,3 3,0-5,0 3,3 1900 2500 3,2 10 6,7 1,3 5,0-6,5 3,3 1900 2500 3,2 12 6,7 1,3 6,5-8,5 3,3 1900 2500 4 6 7,5 1,7 1,0 - 2,5 4,1 2750 3550 4 8 8,4 1,7 2,5 - 4,5 4,1 2700 3500 4 10 8,4 1,7 4,5 - 6,5 4,1 2700 3500 4 12 8,4 1,7 6,5-8,5 4,1 2700 3500 4 14 8,4 1,7 8,5 - 10 4,1 2700 3500 4 16 8,4 1,7 10,0 - 12,0 4,1 2700 3500 4 18 8,4 1,7 12,0 - 14,0 4,1 2700 3500 4 20 8,4 1,7 14,0 - 16,0 4,1 2700 3500 4,8 8 10,1 2 2,5 - 4,0 4,9 4000 5000 4,8 10 10,1 2 4,0 - 6,0 4,9 4000 5000 4,8 12 10,1 2 6,0 - 8,0 4,9 4000 5000 4,8 14 10,1 2 7,0 - 9,0 4,9 4000 5000 4,8 16 10,1 2 8,0 - 11,0 4,9 4000 5000 4,8 18 10,1 2 11,0 - 13,0 4,9 4000 5000 4,8 20 10,1 2 13,0 - 15,0 4,9 4000 5000 4,8 25 10,1 2 15,0 - 17,0 4,9 4000 5000 4,8 30 10,1 2 17,0 - 19,0 4,9 4000 5000 5 8 8,7 - 10,5 2,1 2,5 - 4,0 5,1 4700 5800 5 10 8,7 - 10,5 2,1 4,0 - 6,0 5,1 4700 5800 5 12 8,7 - 10,5 2,1 6,0 - 8,0 5,1 4700 5800 5 14 8,7 - 10,5 2,1 7,0 - 9,0 5,1 4700 5800 5 16 8,7 - 10,5 2,1 8,0 - 11,0 5,1 4700 5800 5 18 8,7 - 10,5 2,1 11,0 - 13,0 5,1 4700 5800 5 20 8,7 - 10,5 2,1 13,0 - 15,0 5,1 4700 5800 5 25 8,7 - 10,5 2,1 15,0 - 17,0 5,1 4700 5800 5 30 8,7 - 10,5 2,1 17,0 - 19,0 5,1 4700 5800