

ISO 15980 / DIN 7337 Blindniete Stahl verzinkt Form B Senkkopf - 3 x 6

Art-Nr.: 7337BST/ST36 / GTIN: 4016111923714 / Marke: [Diverse](#)



0,2975 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25	0,1553 EUR - Sie sparen 0,1422 EUR
Ab 100	0,0932 EUR - Sie sparen 0,2043 EUR
Ab 500	0,0621 EUR - Sie sparen 0,2354 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
231 auf Lager

ISO 15980 / DIN 7337 B

Bezeichnung: Blindnieten mit Senkkopf

Werkstoff: Niet Stahl galvanisch verzinkt

Werkstoff: Dorn Stahl galvanisch verzinkt

B = Senkkopf 120°

RoHS-konform: ja

Vorteile

Flächenbündige Verarbeitung

Durch den Senkkopf kann die Blindniete bündig mit der Oberfläche versenkt werden.

Unlösbare Befestigungsart

Produktinformation

Durch den unverlierbaren Kopf ist ein Lösen der Verbindung nur durch Zerstören der Blindniete möglich.
Hohe Scher- und Zugfestigkeiten sind durch den tragenden Dorn gewährleistet.
Schnelle, zeitsparende Montage

Anwendung

Optimale Verbindung dünner Bleche in metallverarbeitenden Branchen.

Blindnieten werden häufig im Metallbau, in Schlossereien, in der Automobilbranche und im Sanitätsbereich verwendet.

Ø Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Klemmbereich Bohr,-Ø Scherkraft[N] Zugkraft[N] 3 6 6 0,9 1,5 - 3,0 3,1 1000 1340 3 8 6 0,9 3,0-5,5 3,1 1000 1340 3 10 6 0,9 5,0-7,0 3,1 1000 1340 3 12 6 0,9 6,5-8,5 3,1 1000 1340 3,2 6 6,2 0,9 1,5 - 3,0 3,3 1180 1560 3,2 8 6,2 0,9 3,0-5,5 3,3 1180 1560 3,2 10,8 6,2 0,9 5,8-7,4 3,3 1180 1560 4 6 7,5 1 1,0 - 3,5 4,1 2100 2800 4 7 7,5 1 2,0 - 4,5 4,1 2100 2800 4 8 7,5 1 3,0 - 5,5 4,1 2100 2800 4 10 7,5 1 5,0 - 7,0 4,1 2100 2800 4 12 7,5 1 6,5 - 9,0 4,1 2100 2800 4 16 7,5 1 8,0 - 12,5 4,1 2100 2800 4 20 7,5 1 12,0 - 16,0 4,1 2100 2800 4,8 8 9 1,2 2,0 - 4,5 4,9 3180 4220 4,8 10 9 1,2 3,0 - 6,5 4,9 3180 4220 4,8 12 9 1,2 5,0 - 8,5 4,9 3180 4220 4,8 14 9 1,2 6,5 - 10,0 4,9 3180 4220 4,8 16 9 1,2 8,0 - 12,0 4,9 3180 4220 4,8 18 9 1,2 9,5 - 13,5 4,9 3180 4220 5 8 9,3 1,2 2,0 - 4,5 5,1 3320 4740 5 10 9,3 1,2 4,0 - 6,5 5,1 3320 4740 5 12 9,3 1,2 6,0 - 8,5 5,1 3320 4740 5 16 9,3 1,2 8,0 - 12,0 5,1 3320 4740 5 20 9,3 1,2 11,0 - 15,5 5,1 3320 4740 5 25 9,3 1,2 15,0 - 20,0 5,1 3320 4740 5 30 9,3 1,2 19,5 - 25,0 5,1 3320 4740 6,4 10 13,4 1,3 3,0 - 5,0 6,5 4920 5700