

~DIN 7337 Blindniete Alu/Stahl Form C - 4 x 20 K 12

Art-Nr.: 7337CAL/ST420 / GTIN: 4043952679395 / Marke: [Diverse](#)



0,4213 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25	0,2106 EUR - Sie sparen 0,2107 EUR
Ab 100	0,1264 EUR - Sie sparen 0,2949 EUR
Ab 500	0,0843 EUR - Sie sparen 0,3370 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

ähnl. DIN 7337 Alu/Stahl Form C

Bezeichnung: Blindnieten mit großem Kopf

Werkstoff: Aluminium/Stahl

Niet = Aluminium - Legierung

Dorn = Stahl verzinkt

C = großer Flachkopf

K = Kopfdurchmesser

RoHS-konform: ja

Ø Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Klemmbereich Bohr,-Ø Scherbruchkraft[N] Zugbruchkraft[N] 3,2 6 9,5 1,3 1,5 - 3,5 3,3 720 950 3,2 8 9,5 1,3 3,5 - 5,0 3,3 720 950 3,2 10 9,5 1,3 5,0 - 7,0 3,3 720 950 3,2 12 9,5 1,3 7,0 - 9,0 3,3 720 950 3,2 16 9,5 1,3 9,0 - 13,0 3,3 720 950 4 6 12 1,6 1,5 - 3,0 4,1 1400 2000 4 8 12 1,6 3,0 - 5,0 4,1 1400 2000 4 10 12 1,6 5,0 - 6,5 4,1 1400 2000 4 12 12 1,6 6,5 - 8,5 4,1 1400 2000 4 16 12 1,6 8,5 - 12,5 4,1 1400 2000 4 20 12 1,6 12,5 - 16,0 4,1 1400 2000 4 8 8 16 1,8 2,5 - 4,5 4,9 1800 2700 4,8 10 16 1,8 4,5 - 6,0 4,9 1800 2700 4,8 12 16 1,8 6,0 - 8,0 4,9 1800 2700 4,8 16 16 1,8 8,0 - 12,0 4,9 1800 2700 4,8 20 16 1,8 12,0 - 15,0 4,9 1800 2700 4,8 25 16 1,8 15,0 - 20,0 4,9 1800 2700 4,8 30 16 1,8 20,0 - 25,0 4,9 1640 2600 5 8 14 1,8 2,5 - 4,5 5,1 2000 2800 5 10 11 1,8 4,5 - 6,0 5,1 2000 2800 5 10 14 1,8 4,5 - 6,0 5,1 2000 2800 5 10 16 1,8 4,5 - 6,5 5,1 2000 2800 5 12 11 1,8

Produktinformation

6,0 - 8,0 5,1 2000 2800 5 12 14 1,8 6,0 - 8,0 5,1 2000 2800 5 14 11 1,8 8,0 - 10,0 5,1 2000 2800 5 14 14 1,8 8,0 - 10,0 5,1 2000 2800 5 16 11 1,8 10,0 - 12,0 5,1 2000 2800 5 16 14 1,8 10,0 - 12,0 5,1 2000 2800 5 18 11 1,8 12,0 - 14,0 5,1 2000 2800 5 18 14 1,8 12,0 - 14,0 5,1 2000 2800 5 20 11 1,8 14,0 - 15,0 5,1 2000 2800 5 20 14 1,8 14,0 - 15,0 5,1 2000 2800 5 20 16 1,8 12,0 - 15,5 5,1 2000 2800 5 25 11 1,8 15,0 - 25,0 5,1 2000 2800 5 25 14 1,8 15,0 - 25,0 5,1 2000 2800 5 30 11 1,8 20,0 - 25,0 5,1 2000 2800 5 30 14 1,8 20,0 - 25,0 5,1 2000 2800 5 33 16 1,8 20,0 - 28,0 5,1 2000 2800 6 10 16 1,8 3,0 - 5,5 6,1 2660 3500 6 16 16 1,8 7,0 - 11,0 6,1 2660 3500 6 20 16 1,8 11,0 - 15,0 6,1 2660 3500