Produktinformation

HECO-TOPIX-plus Tellerkopfschrauben verzinkt - 6 x 40/36 T-30 VVG dK 14

Art-Nr.: 9040vz640H / GTIN: 4019787610131 / Marke: Heco



0,5950 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 50 Stück	0,1795 EUR - Sie sparen 0,4155 EUR
Ab 200 Stück	0,1291 EUR - Sie sparen 0,4659 EUR
Ab 2000 Stück	0,1220 EUR - Sie sparen 0,4730 EUR

Lieferung **Di. 17. Nov. - Do. 19. Nov. 2026**

1032 auf Lager

HECO-TOPIX-plus Tellerkopfschrauben verzinkt
Werkstoff: Kohlenstoffstahl
Oberfläche: verzinkt blau, A3K
Antriebsart: T = T-Drive (Innensechsrund)
Kopfform: Tellerkopf
dK = Kopfdurchmesser
TG = Teilgewinde
VG = Vollgewinde
VVG = variables Vollgewinde
Zolltarifnummer: 73181210

Produktinformation

Zulassungen: ETA-19/0553
SKH-Zulassung Ja
RoHS-konform: ja
> 6 wird bei HECO-Schrauben als Rückwandschrauben geführt

Die HECO-TOPIX-plus Tellerkopfschraube ist mit ihren Eigenschaften komplett auf den konstruktiven Holzbau ausgelegt. Sie verfügt über einen größeren Kopfdurchmesser und kann dank dieser vergrößerten Auflagefläche deutlich höhere Lasten als Senkkopfschrauben abtragen. Gleichzeitig reduziert sie die Anzahl der notwendigen Befestigungspunkte erheblich. Die Variante mit Teilgewinde verfügt über Schaftrippen, die das Einschraubdrehmoment reduzieren und eine spannungsfreie Verbindung schaffen. Für leichteres und schnelles Einschrauben sorgt die optimale Gewindesteigung. Zusätzlich gewährleistet die patentierte HECO-TOPIX-Spitze eine reduzierte Spaltwirkung und ermöglicht die schnelle Verschraubung ohne Vorbohren oder Vorsenken. Das Ergebnis: eine schnelle und sichere Montage mit bis zu 30 Prozent weniger Verarbeitungsaufwand.

PRODUKTSTÄRKEN

- **PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.**
- **HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.**
- **Erhöhte Lastübertragung durch vergrößerte Auflagefläche des Kopfes**
- **Schaftrippen reduzieren das Einschraubdrehmoment**
- **Chrom(VI)-freie Beschichtung**
- **Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)**
- **Bemessungsnachweise über HECO-HCS oder Bemessungsservice**

(Quelle:heco-schrauben.de)