

## HECO-TOPIX-plus Tellerkopfschrauben verzinkt - 6 x 80/76 T-30 VVG dK 14

Art-Nr.: 9040vz680H / GTIN: 4019787610940 / Marke: [Heco](#)



**0,5950 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Ab 25   | 0,2693 EUR - Sie sparen<br>0,3257 EUR |
| Ab 100  | 0,1939 EUR - Sie sparen<br>0,4011 EUR |
| Ab 1000 | 0,1831 EUR - Sie sparen<br>0,4119 EUR |

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**  
1050 auf Lager

HECO-TOPIX-plus Tellerkopfschrauben verzinkt

Werkstoff: Kohlenstoffstahl

Oberfläche: verzinkt blau, A3K

Antriebsart: T = T-Drive (Innensechsrund)

Kopfform: Tellerkopf

dK = Kopfdurchmesser

TG = Teilgewinde

VG = Vollgewinde

VVG = variables Vollgewinde

Zolltarifnummer: 73181210

# Produktinformation

---

Zulassungen: ETA-19/0553

SKH-Zulassung Ja

RoHS-konform: ja

> 6 wird bei HECO-Schrauben als Rückwandschrauben geführt

Die HECO-TOPIX-plus Tellerkopfschraube ist mit ihren Eigenschaften komplett auf den konstruktiven Holzbau ausgelegt. Sie verfügt über einen größeren Kopfdurchmesser und kann dank dieser vergrößerten Auflagefläche deutlich höhere Lasten als Senkkopfschrauben abtragen. Gleichzeitig reduziert sie die Anzahl der notwendigen Befestigungspunkte erheblich. Die Variante mit Teilgewinde verfügt über Schaftrippen, die das Einschraubdrehmoment reduzieren und eine spannungsfreie Verbindung schaffen. Für leichteres und schnelles Einschrauben sorgt die optimale Gewindesteigung. Zusätzlich gewährleistet die patentierte HECO-TOPIX-Spitze eine reduzierte Spaltwirkung und ermöglicht die schnelle Verschraubung ohne Vorbohren oder Vorsenken. Das Ergebnis: eine schnelle und sichere Montage mit bis zu 30 Prozent weniger Verarbeitungsaufwand.

## PRODUKTSTÄRKEN

- **PerfectPitch: Optimale Gewindesteigung für jede Schraubenlänge. Perfekte Performance für alle Holzanwendungen.**
- **HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände.**
- **Erhöhte Lastübertragung durch vergrößerte Auflagefläche des Kopfes**
- **Schaftrippen reduzieren das Einschraubdrehmoment**
- **Chrom(VI)-freie Beschichtung**
- **Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)**
- **Bemessungsnachweise über HECO-HCS oder Bemessungsservice**

(Quelle:heco-schrauben.de)

---