

HECO-UFIX MDF-Schrauben verzinkt - 3,5 x 40/28 dK 7

Art-Nr.: 9042Uvz3,540H / GTIN: 4019787479707 / Marke: [Heco](#)



0,5950 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 50	0,0976 EUR - Sie sparen 0,4974 EUR
Ab 200	0,0702 EUR - Sie sparen 0,5248 EUR
Ab 1000	0,0664 EUR - Sie sparen 0,5286 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

HECO-UFIX MDF-Schrauben verzinkt

Werkstoff: Kohlenstoffstahl

Oberfläche: verzinkt blau A2K

Antriebsart: HECO-Drive

Kopfform: Senkkopf mit

Frästaschen und Teilgewinde

dK = Kopfdurchmesser

Zolltarifnummer: 73181290

RoHS-konform: ja

Die HECO-UFIX® ist eine Teilgewindeschraube mit speziell geformter spatelähnlicher Bohrspitze. Sie verbindet alle

Produktinformation

Merkmale, die bei der Verschraubung mitteldichter Faserplatten notwendig sind: Vorbohreffekt und punktgenaues Einschrauben, reduziertes Spaltverhalten sowie ein niedriges Einschraubdrehmoment. Ein weiterer Pluspunkt: Die HECO-UFIX® MDF-Schraube verfügt über den HECO-Drive, ein exakt abgestimmtes System zwischen Antrieb in der Schraube und dem speziellen HD-Bit. Die Schrauben lassen sich auf den Bit aufstecken, festklemmen (Stick-fit-Effekt) und taumeln nicht. Dadurch sind auch einhändige Montagen problemlos ausführbar und die Schrauben werden exakt geführt. Die Schraube ist aber auch mit jedem handelsüblichen Bit für T-Drive einsetzbar.

PRODUKTSTÄRKEN

Rand- und achsnahes Arbeiten möglich

Stirnseitiges Verschrauben ohne Vorbohren realisierbar

Aufweitung des Bohrloches durch die Fräsrippen an der Spitze; dadurch wird das Spaltverhalten in MDF und das Ausbeulen reduziert

Exaktes und rutschfreies Ansetzen auf der Materialoberfläche

HECO-Drive und Antrieb mit Stick-fit-Effekt perfekt aufeinander abgestimmt; der Bit wird festgeklemmt und taumelt nicht

Eine Antriebsgröße für das gesamte Sortiment

(Quelle:heco-schrauben.de)

Was ist das Material MDF? Die mitteldichte Holzfaserplatte ist ein Holzwerkstoff, der vor allem im Innenausbau und im Möbelbau verwendet wird. Das Material MDF ist ein Holzwerkstoff und besteht aus gepressten Holzfasern, Leim und Zusatzstoffen.

HDF steht für Hochdichte Faserplatte. Sie besteht aus Holzfasern, die unter Druck und Hitze verpresst wurden und dadurch besonders verdichtet sind. HDF-Platten werden häufig aus Nadelholz hergestellt, da diese über besonders lange Fasern verfügen.