

## fischer PowerFast FPF II Rundkopf verzinkt TX - 3,0 x 30 VG T-10

Art-Nr.: 9045vz330F / GTIN: 4048962369182 / Marke: [Fischer](#)



**fischer**   
innovative solutions

**0,5950 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Ab 50   | 0,0756 EUR - Sie sparen<br>0,5194 EUR |
| Ab 200  | 0,0378 EUR - Sie sparen<br>0,5572 EUR |
| Ab 1000 | 0,0273 EUR - Sie sparen<br>0,5677 EUR |

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**  
716 auf Lager

fischer Rundkopfschrauben verzinkt  
PowerFast FPF II PTP BC = Teilgewinde  
PowerFast FPF II PTF BC = Vollgewinde  
Werkstoff: Stahl  
Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt  
blau passiviert  
Antriebsart: Innenstern TX  
Kopfform: Halbrundkopf - Pan Head  
VG = Vollgewinde  
TG = Teilgewinde

# Produktinformation

---

Zolltarifnummer: 73181499

Hersteller: fischer

RoHS-konform: ja

Weitere technische Angaben als pdf siehe Downloads

Die fischer PowerFast II FPF II PTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.

Die fischer PowerFast II FPF II PTP BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.

## Vorteile

Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage.

Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben.

Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben.