

ESCRC Holzbauschrauben verzinkt - 6,0 x 100/48 T-30

Art-Nr.: 9048vz6100SST / GTIN: 5015364373900 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



0,5950 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25	0,2469 EUR - Sie sparen 0,3481 EUR
Ab 100	0,1778 EUR - Sie sparen 0,4172 EUR
Ab 500	0,1679 EUR - Sie sparen 0,4271 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

280 auf Lager

Bezeichnung: ESCRC Holzbauschrauben mit Senkkopf

Werkstoff: Kohlenstoffstahl gehärtet

Oberflächenschutz: Fe/Zn5/C: galvanisch verzinkt

≥ 5µm, gelb passiviert, gleitbeschichtet

Kopfform: Senkkopf mit Fräsrippen

Antriebsart: Innensechsrundantrieb

Patentierter Mitgewindespitze

Grobgängiges Teilgewinde

Reibschacht

Verarbeitung ohne Vorbohren (selbstbohrend)

Zulassungen: ETA-13/0796

RoHS-konform: ja

Produktinformation

ESCRC - Holzbauschrauben Ø 5.0 bis Ø 10.0 mm mit Senkkopf und Teilgewinde werden zur Verbindung von tragenden Holzbauteilen (zwei- bzw. mehrlagig) im konstruktiven Ingenieurholzbau (EC 5) verwendet. Der Senkkopf mit unterkopfseitigen Fräsrippen lässt sich sauber, passgenau und oberflächenbündig im Holz versenken und erzeugt ein harmonisches Erscheinungsbild.

Vorteile

Senkkopfschraube mit Mitgewindespitzen, die zum Einen dafür sorgen, dass die Schrauben bereits mit den ersten Umdrehungen problemlos in das Holz eindringen und zum Anderen ein bestmögliches Vorbohren des Schraubenkanals gewährleisten, um die Spaltwirkung und die damit einhergehende Rissbildung möglichst gering zu halten. Beim Übergang vom Gewindeteil auf den glatten Schaft ist ein kurzes Stück Steilgewinde aufgebracht, ein sogenannter Reibschaff, der einen zu hohen Anstieg des Drehmomentes beim Einbringen der Schraube in größere Holztiefen verhindert. Um die Verarbeitbarkeit zu optimieren ist die Schaftoberfläche zusätzlich mit einer Gleitbeschichtung versehen.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Nutzungsstufe 1 und 2 gemäß EN1995-1-1