Produktinformation

ESCRC Holzbauschrauben verzinkt - 8.0 x 100/54 T-40

Art-Nr.: 9048vz8100SST / GTIN: 5015364679200 / Marke: SIMPSON Strong-Tie



0,9615 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise	
Ab 10 Stück	0,4808 EUR - Sie sparen 0,4807 EUR
Ab 50 Stück	0,3462 EUR - Sie sparen 0,6153 EUR
Ab 250 Stück	0,3269 EUR - Sie sparen 0,6346 EUR

Lieferung **Di. 17. Nov. - Do. 19. Nov. 2026**

150 auf Lager

Bezeichnung: ESCRC Holzbauschrauben mit Senkkopf
Werkstoff: Kohlenstoffstahl gehärtet
Oberflächenschutz: Fe/Zn5/C: galvanisch verzinkt
≥ 5µm, gelb passiviert, gleitbeschichtet
Kopfform: Senkkopf mit Fräsrippen
Antriebsart: Innensechsrundantrieb
Patentierte Mitgewindespitze
Grobgängiges Teilgewinde
Reibschaft
Verarbeitung ohne Vorbohren (selbstbohrend)
Zulassungen: ETA-13/0796
RoHS-konform: ja

Produktinformation

ESCRC - Holzbauschrauben Ø 5.0 bis Ø 10.0 mm mit Senkkopf und Teilgewinde werden zur Verbindung von tragenden Holzbauteilen (zwei- bzw. mehrlagig) im konstruktiven Ingenieurholzbau (EC 5) verwendet. Der Senkkopf mit unterkopfseitigen Fräsrippen lässt sich sauber, passgenau und oberflächenbündig im Holz versenken und erzeugt ein harmonisches Erscheinungsbild.

Vorteile

Senkkopfschraube mit Mitgewindespitzen, die zum Einen dafür sorgen, dass die Schrauben bereits mit den ersten Umdrehungen problemlos in das Holz eindringen und zum Anderen ein bestmögliches Vorbohren des Schaubenkanals gewährleisten, um die Spaltwirkung und die damit einhergehende Rissbildung möglichst gering zu halten.
Beim Übergang vom Gewindeteil auf den glatten Schaft ist ein kurzes Stück Steilgewinde aufgebracht, ein sogenannter Reibschaft, der einen zu hohen Anstieg des Drehmomentes beim Einbringen der Schraube in größere Holztiefen verhindert.
Um die Verarbeitbarkeit zu optimieren ist die Schaftoberfläche zusätzlich mit einer Gleitbeschichtung versehen.

ANWENDUNG

Anwendbare Materialien
Auflager:

Holz, Holzwerkstoffe
Aufzulagerndes Bauteil:

Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN1995-1-1