

Hirnholzverbinder ETB Aluminium - ETB120

Art-Nr.: SETB120-B / GTIN: 5701953991906 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



37,7937 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25	32,1246 EUR - Sie sparen 5,6691 EUR
Ab 250	26,4556 EUR - Sie sparen 11,3381 EUR
Ab 2150	24,5659 EUR - Sie sparen 13,2278 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Hirnholzverbinder ETB

Werkstoff: Aluminium

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die ETB-Passverbinder eignen sich sowohl für Hauptträger-Nebenträgeranschlüsse als auch für Stützen-Nebenträgeranschlüsse.

Material

Aluminium EN AW-6082 T2 gemäß EN755-2

Vorteile

Es können Anschlüsse mit Neigungen 15° nach unten ($\beta = -15^\circ$) und bis 90° nach oben sowie Schrägen von 15° bis 165° ausgeführt werden.

Produktinformation

2-teiliger Verbinder aus Aluminium für Sichtholz-Anschlüsse, die keine Verarbeitungsspuren erkennen lassen. Der ETB Passverbinder eignet sich sowohl für Hauptträger-Nebenträger-Anschlüsse als auch für Stützen-Riegel-Verbindungen in Balken aus Brettschichtholz oder Nadelvollholz zur Aufnahme von Belastungen in die Einschubrichtung. Es sind auch Schräganschlüsse und nach oben geneigte Anschlüsse möglich. Das einfache Einhängen der Einschubplatte auf die T-Platte ermöglicht eine passgenaue und schnelle Montage. Bei entsprechender Überdeckung ist der Verbinder für Konstruktionen mit Brandschutzanforderungen bis 30 Minuten (R30) verwendbar.

Anwendbare Materialien

Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt



Artikel	Abmessungen des Nebenträgers [mm]		Abmessungen [mm]						Löcher im Hauptträger		Löcher im Nebenträger
	Breite	Höhe	A	B	C	D	t ₁	t ₂	Ø5		Ø5.4
	Min.	Min.									
ETB90-B	70	115	90	60	58	69	6	10	6		4
ETB120-B	70	150	121	60	85	95	6	10	9		6
ETB160-B	70	185	166	60	95	130	6	10	11		8
ETB190-B	90	220	195	75	138	165	6	10	19		11
ETB230-B	90	255	230	75	138	200	6	10	19		14