

Windrispenband BAN-S A4 rostfrei - BAN-S A4 40 X 2 25 M LANG

Art-Nr.: SBAN204025S / GTIN: 5701953704193 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



453,9157 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Staffelpreise

Ab 5	428,6982 EUR - Sie sparen 25,2175 EUR
Ab 15	353,0455 EUR - Sie sparen 100,8702 EUR
Ab 30	327,8280 EUR - Sie sparen 126,0877 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Windrispenband BAN-S

Werkstoff: Edelstahl A4 rostfrei

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die BAN Windrispenbänder werden in Aussteifungsverbänden von Dachkonstruktionen als Zugstäbe eingesetzt.

Die rostfreien Standardholzverbinder können in Konstruktionen eingesetzt werden, an die besondere Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit gestellt werden.

Material

Produktinformation

Stahlqualität: Rostfreier Stahl 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) gemäß EN10088.

Die von uns verwendeten rostfreien Stahlsorten sind der Korrosionswiderstandsklasse III zuzuordnen

Vorteile

Bei höheren Belastungen können mehrere Bänder nebeneinander eingebaut werden.

In diesen Fällen werden die BNSP Spanngeräte empfohlen, um ein gleichmäßiges Spannen der Bänder zu ermöglichen.

Anwendbare Materialien

Auflager: Holz, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Zugstrebe in Aussteifungssystemen für Dächer und Wände.

Verbindungszuglaschen

Holzverbinder aus dem rostfreien Stahl mit der o.a. Werkstoffnummer sind für den Einsatz im Freien einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe geeignet.

Die statischen Werte der Standardartikel haben auch für die rostfreien Verbinder Gültigkeit.

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt



Artikel	Abmessung			Löcher
	A [mm]	B [m]	t [mm]	Ø [mm]
BAN204025S	40	25	2	5