

Windrispenbandclip BANSTR4

Art-Nr.: SBANSTR4 / GTIN: 5701953605452 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



14,8376 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	12,6120 EUR - Sie sparen 2,2256 EUR
Ab 25	10,3863 EUR - Sie sparen 4,4513 EUR
Ab 100	9,6445 EUR - Sie sparen 5,1931 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
12 auf Lager

Bezeichnung: Windrispenbandclip BANSTR4

Hersteller: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

1 VE = 4 x Windrispenbandclip inklusive Schrauben, Muttern und U-Scheiben

Ein wirkungsvolles Zubehör um durchhängende Windrispenbänder zu begradigen

Material

Stahlsorte Clip: S250 GD+ Z 275 gemäß DIN EN 10346

Nutzungsstufe 2 gemäß EC5

Schraube, Mutter und U-Scheibe:

Zylinderkopfschraube mit Innensechskant

Produktinformation

M5x30 - 8.8 gem. DIN912

Selbstsichernde Sechskantmutter

M5 gemäß DIN985

U-Scheibe Ø 5,3x10 gem. DIN125

Galvanisch verzinkt

Vorteile

Einfache Montage ohne das Windrispenband auftrennen zu müssen

Außenrippen und Innenprofilierung zur Formstabilität

Gerundete Enden zum Schutz des Windrispenbandes vor übermäßigem Knicken

Sichere Befestigung durch beiliegende Schraube, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter

Anwendbar für folgende Windrispenbänder:

40x1,5mm

40x2,0mm

Windrispenband ist stets straff einzubauen. Sollten nach einiger Zeit nicht vernachlässigbare Durchhänge auftreten, kann mit dem BANSTR4 Abhilfe geschaffen werden. Bei Verwendung des BANSTR4, muss bei Volllastung des Windrispenbandes mit einer zusätzlichen Längenverformung von mind. 2mm je Clip gerechnet werden. Daher wird für verformungsempfindliche Tragwerke

(z.B. Nagelplattenbinderkonstruktionen) die Verwendung von Spanngeräten des Typs BNSP passend zur vorhandenen Rippenbandbreite empfohlen.