

Windverbandanschluss BNW verzinkt - BNW1

Art-Nr.: SBNW1 / GTIN: 5701953074906 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



113,6617 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 8	106,9756 EUR - Sie sparen 6,6861 EUR
Ab 16	113,6617 EUR - Sie sparen 0,0000 EUR
Ab 24	93,6037 EUR - Sie sparen 20,0580 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Windverbandanschlüsse BNW

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

RoHS-konform: ja

Die Windverbandanschlüsse ermöglichen einen flexiblen Anschluss von Stahldiagonalen z. B. in einer Holzhallenkonstruktion. Die Verbinder werden in die Dachträger eingeschlitzt und mit Stabdübeln angeschlossen. Der Diagonalenanschluss erfolgt über ein Quergewindebolzen M16 im Verbinder. An diesen Bolzen werden über Adapter und Spannschlösser die Windrispenbänder oder Rundstahldiagonalen angeschlossen.

Mit dem BNW1 Windverbandanschluss können einseitige Verankerungen von Diagonalen ausgeführt werden.

Der BNW2 Windverbandanschluss ermöglicht den Anschluss zweier Diagonalen für Innenfeldanschlüsse. Die drehbaren

Produktinformation

Quergewindebolzen ermöglichen einen Diagonalenanschluss mit unterschiedlichen Neigungen.

Material

Stahlqualität:

Verbinder: S 250 GD + Z 275 gemäß EN10326: 2004.

Schrauben: Güte 8.8

Dorn: S 235 JR gemäß EN 10025.

Korrosionsschutz:

Verbinder: 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Schrauben, Dorn: verzinkt mit einer Zinkschichtdicke von ca. 15 µm.

Vorteile

Der Anschluss an den Hauptbinder erfolgt mit Stabdübeln. Darauf können die Diagonalenanschlüsse sehr flexibel mit großen Toleranzen eingebaut werden. Das einfache Festziehen der Diagonalen ermöglicht ein sehr präzises Ausrichten der Konstruktion.

Anwendbare Materialien

Auflager: Vollholz

Aufzulagerndes Bauteil: Gewindestahl

Anwendungsbereich

Diagonalenanschlüsse aus Stahl in allen Bereichen des Holzbaues

Ausführliche Details - siehe technisches Datenblatt



Artikel	Abmessungen (mm) [mm]				Löcher binderseitig		Gewindeanschluss
	A	B	C	t	Ø	Anzahl	
BNW1	238	216	40	6	8,5 / 17	10 / 2	M16
BNW2	238	216	40	6	8,5 / 17	10 / 2	M16