

Stützenfuß PISBMAXI Stahl feuerverzinkt

Art-Nr.: SPISBMAXIG-B / GTIN: 5701953356453 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



126,8704 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Staffelpreise

Ab 2	122,3393 EUR - Sie sparen 4,5311 EUR
Ab 5	117,8082 EUR - Sie sparen 9,0622 EUR
Ab	108,7460 EUR - Sie sparen
50	18,1244 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Stützenfuß PISBMAXI Typ ISB Maxi

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsstufe 3

RoHS-konform: ja

Die Stützenfüße MAXI werden als tragende Teile bei größeren Holzstützen verwendet.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Die Stützenfüße bestehen aus 15 mm dicken Druckplatten mit deren Unterseite ein Rohr Ø70 mm verschweißt ist.

Produktinformation

Auf der Oberseite befindet sich ein aufrechtes 8 mm dickes Schlitzblech mit Bohrungen für Stabdübel Ø12 mm.

Der PISBMAXI wird mittels Bolzen durch die Fußplatte auf Beton befestigt.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

PISBMAXI Stützenfüße können für hohe Lasten verwendet und deshalb als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden.

Befestigung

Der PISBMAXI Stützenfuß wird auf dem Beton mittels Dübel o.ä. befestigt.

Der Anschluss am Holz erfolgt mittels Stabdübeln Ø12.

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen und charakteristische Werte [mm]										Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte
	A	B	C	D	E	F	G	H	t ₁	t ₂	Ø13	Ø17
PISBMAXI-G-B	120	120	105	200	200	148	70	90	8	15	2	4

