

Stützenfuß PISMAXI Stahl feuerverzinkt

Art-Nr.: SPISMAXIG / GTIN: 5701953356460 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



108,9903 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 2	105,2321 EUR - Sie sparen 3,7582 EUR
Ab 5	101,4738 EUR - Sie sparen 7,5165 EUR
Ab 50	97,7155 EUR - Sie sparen 11,2748 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Stützenfuß PISMAXI Typ IS Maxi

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

Die Stützenfüße MAXI werden als tragende Teile bei größeren Holzstützen verwendet.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Die Stützenfüße bestehen aus 15 mm dicken Druckplatten mit deren Unterseite ein Rohr Ø70 mm verschweißt ist.

Produktinformation

Auf der Oberseite befindet sich ein aufrechtes 8 mm dickes Schlitzblech mit Bohrungen für Stabdübel Ø12 mm.

Der PISMAXI Stützenfuß wird einbetoniert.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

PISMAXI Stützenfüße können für hohe Lasten verwendet und deshalb als tragende Teile in den Bauhauptkonstruktionen eingesetzt werden.

Befestigung

Der Stützenfuß wird einbetoniert. Der Abstand der Druckplatte zum Beton sollte maximal 150mm betragen.

Der Anschluss am Holz erfolgt mit Stabdübeln Ø12.

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.