

Stützenfuß PJIB Stahl feuerverzinkt

Art-Nr.: SPJIBG / GTIN: 5701953487201 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



79,3635 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 5	77,0293 EUR - Sie sparen 2,3342 EUR
Ab 10	74,6951 EUR - Sie sparen 4,6684 EUR
Ab 15	79,3635 EUR - Sie sparen 0,0000 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Stützenfuß PJIB

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

Die PJIB Stützenfüße sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten ausgelegt und werden mittels Ankerbolzen am Betonfundament angeschlossen.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Produktinformation

Diese Stützenfüße sind auch nach der Montage noch höhenverstellbar und werden für verdeckte Anschlüsse bevorzugt, da hier das aufrechte Schlitzblech in der eingeschlitzten Stütze eingebaut wird

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton, Stahl, Holz

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Die PJIB Stützenfüße eignen sich für den Einsatz in Leichtbauten, wie z.B. Carports, bei denen die Möglichkeit einer Höhenjustierung gegeben sein muß

Befestigung

Der Anschluss am Holz erfolgt mit Stabdübeln Ø8 mm in Länge der Holzbreite.

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen [mm]									Loch im Kopfstück	Löcher in der Fußplatte
	A	B	C	D	E	F = g	G	t ₁	t ₂	Ø8,5 [mm]	Ø13 [mm]
PJIBG	90	60	110	120	120	163 - 213	20	8	8	4	4

