

Stützenfuß PJPB Stahl feuerverzinkt

Art-Nr.: SPJPBG / GTIN: 5701953519100 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



64,8339 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 5	62,6728 EUR - Sie sparen 2,1611 EUR
Ab 10	60,5116 EUR - Sie sparen 4,3223 EUR
Ab 15	58,3505 EUR - Sie sparen 6,4834 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

1 auf Lager

Bezeichnung: Stützenfuß PJPB Typ JPB

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 3

RoHS-konform: ja

Die PJPB Stützenfüße sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

Die Stützenfüße sind auch nach der Montage noch höhenverstellbar.

Produktinformation

Durch den weitgehend verdeckten Anschluss ist ein konstruktiver Holzschutz gegeben.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Die PJPB Stützenfüße eignen sich für den Einsatz in Leichtbauten, wie z.B. Carports und Vordächer, bei denen die Möglichkeit einer Höhenjustierung gegeben sein muß.

Befestigung

Der Anschluss der PJPB an die Holzstütze erfolgt mit SPAX® Schrauben 6,0x60.

Der lichte Abstand zwischen Oberkante Beton und Unterkante Holzstütze beträgt beim PJPB 163-213 mm

Die Stützenfüße werden mit Ankerbolzen am Betonfundament angeschlossen.

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen [mm]								Löcher		Box Quantity
	A	B	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte	
									Ø6,5	Ø13	
PJPBG	80	80	120	120	163-213	20	10	8	6	4	5

