

Zuganker BETA Stahl galvanisch verzinkt - BETA2/200 182 x 22 x 40 x 2

Art-Nr.: SBETA2200 / GTIN: 5701953357948 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



1,8976 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 50	1,7078 EUR - Sie sparen 0,1898 EUR
Ab 100	1,5181 EUR - Sie sparen 0,3795 EUR
Ab 150	1,6129 EUR - Sie sparen 0,2847 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Zuganker BETA

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Pulverbeschichtung schwarz

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 2 CE ETA

RoHS-konform: ja

Die BETA Zuganker werden als Zugverbindung von Holzbauteilen an Beton verwendet. Die Anbindung an die Stütze erfolgt mit CNA Kammnägeln oder CSA Schrauben. Der Zuganker muss mindestens 100 mm tief einbetoniert und zur vollen

Produktinformation

Verankerung um einen Bewehrungsstahl geführt werden.

Es werden 5 verschiedene Größen produziert: 200, 300, 400, 500 und 600 mm Länge. Die Breite beträgt immer 40 mm. Die angegebene Länge entspricht der Nutzlänge inkl. des abgekanteten, kurzen Schenkels (20 mm).

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Bei einer Einbindelänge im Beton von >100mm können die vollen Lasten des Holzanschlusses aufgenommen werden. Das durchgehende Lochbild ermöglicht den Anschluss in frei wählbaren Bereichen.

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Die Betonanker sind zum Eingießen in Beton geeignet und dienen z.B. der Befestigung von Fußpfetten und Stützen.

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen [mm]					Schenkel A	Schenkel B	Box Quantity
	A	B	C	D	t	Ø5	Ø5	
BETA2/200	180	20	40	35	2	15	1	150
BETA2/300	280	20	40	35	2	22	1	100
BETA2/400	380	20	40	35	2	30	1	80
BETA4/300	280	20	40	35	4	22	1	50
BETA4/400	380	20	40	35	4	30	1	40
BETA4/500	480	20	40	35	4	37	1	25
BETA4/600	580	20	40	35	4	45	1	25

