

Balkenschuh BSS Stahl galvanisch verzinkt - BSS 100 x 130

Art-Nr.: SBSS100130 / GTIN: 5701953775308 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



11,5328 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	10,3795 EUR - Sie sparen 1,1533 EUR
Ab 25	9,8029 EUR - Sie sparen 1,7299 EUR
Ab 50	8,0730 EUR - Sie sparen 3,4598 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

24 auf Lager

Bezeichnung: Balkenschuh BSS Typ S

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 2 CE ETA

RoHS-konform: ja

Balkenschuh mit Rippen zur Aufnahme höherer seitlicher Lasten.

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Produktinformation

Vorteile

Sondermaße sind nur in Grundform (B+2×H) möglich.

Die BSS Balkenschuhe sind speziell geeignet, 2-achsige Belastungen in geneigten Dach- und horizontal beanspruchten Holzkonstruktionen aufzunehmen.

Die beiden Schenkel sind mit Sicken versehen, die die rechtwinklig zur Symmetrieachse wirkenden Lasten in den Hauptträger leiten.

Anwendbare Materialien

Auflager: Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Für Anschlüsse von Nebenträgern aus Holz oder Holzwerkstoffen an Hauptträger/ Stützen aus Holz/Holzwerkstoffen.

Befestigung

CNA4,0×L Kammnägel

oder CSA5,0×L Verbinderschrauben

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen des Nebenträgers				Abmessungen [mm]						Löcher im Hauptträger	Löcher im Nebenträger
	Breite		Höhe		A	B	C	D	F	t	Ø5 [mm]	Ø5 [mm]
	Min.	Max.	Min.	Max.								
BSS80/130	78	80	140	195	80	130	48	58	50	2	22	12
BSS80/150	78	80	160	225	80	150	48	58	50	2	26	14
BSS100/130	98	100	140	195	100	130	48	58	50	2	22	12
BSS100/150	98	100	160	225	100	150	48	58	50	2	26	14
BSS100/170	98	100	180	255	100	170	48	58	50	2	28	16
BSS100/190	98	100	200	285	100	190	48	58	50	2	32	18
BSS120/170	118	120	180	255	120	170	48	58	50	2	28	16
BSS120/190	118	120	200	285	120	190	48	58	50	2	32	18
BSS120/210	118	120	220	315	120	210	48	58	50	2	34	20
BSS120/230	118	120	240	345	120	230	48	58	50	2	38	22
BSS140/150	138	140	160	225	140	150	48	58	50	2	26	14
BSS160/190	158	160	200	285	160	190	48	58	50	2	32	18

