Stützenfuß PPB Stahl feuerverzinkt - PPB70G

Art-Nr.: SPPB70G / GTIN: 5701953004835 / Marke: SIMPSON Strong-Tie



22,4672 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	17,9738 EUR - Sie sparen 4,4934 EUR
Ab 20 Stück	19,0971 EUR - Sie sparen 3,3701 EUR
Ab 30 Stück	15,7270 EUR - Sie sparen 6,7402 EUR

Lieferung **Mi. 18. Nov. - Mo. 30. Nov. 2026**

Bezeichnung: Stützenfuß PPB
Werkstoff: Stahl
Oberflächenschutz: feuerverzinkt
Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie
Zolltarifnummer: 73089098
Nutzungsklasse 3 CE ETA
RoHS-konform: ja
Diese Stützenfüße eignen sich zur Montage von Stützen/ Pfosten, die nur auf Druck beansprucht werden.
Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461
Vorteile
Die PPB Stützenfüße sind höhenverstellbar und können vertikal belastet werden.

Produktinformation

Sie werden mit Ankerbolzen am Betonfundament angeschlossen.
Anwendbare Materialien
Auflager: Beton
Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe
Anwendungsbereich
Die Stützenfüße PPB / PPS eignen sich zur Montage von Stützen / Pfosten, die nur auf Druck beansprucht werden.
Befestigung
Der PPB Stützenfuß wird auf dem Beton mittels Dübeln o.ä. befestigt, der PPS Stützenfuß wird direkt einbetoniert.
Der max. Abstand von der Oberkante Bodenplatte beträgt 100mm, ebenfalls gilt für den PPS Stützenfuß eine Mindesteinbindetiefe im Beton von 200mm.
Der Gewindestab wird mittels einer Bohrung (Æ18 / Æ22mm) in die Stütze eingelassen.
Eine konstruktive Lagesicherung erfolgt mittels Schrauben oder Nägel.
Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen und charackteristische Werte [mm]									Löcher obere Platte		Löcher in der Fußplatte	Anzahl Muttern	Box Quantity
	A	B	C	D	E	F	G	t_1	t_2	Ø5,5	Ø9	Ø12		
PPB70G-R	70	70	30-75	90	90	30-75	16	6	5	2	-	4	1	10
PPB75G	80	80	22-67	90	90	30-75	20	8	5	-	4	4	1	20
PPB80G	80	80	58-158	140	100	50-150	20	8	8	-	4	4	2	10



