

Pfostenhalter PDS60G Stahl feuerverzinkt

Art-Nr.: SPDS60G / GTIN: 5701953570200 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



29,0360 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 2	26,1324 EUR - Sie sparen 2,9036 EUR
Ab 5	24,6806 EUR - Sie sparen 4,3554 EUR
Ab 10	23,2288 EUR - Sie sparen 5,8072 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**

10 auf Lager

Bezeichnung: Pfostenhalter PDS

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsstufe 3

RoHS-konform: ja

Die Stützenfüße sind zur Aufnahme von vertikalen Lasten geeignet und werden einbetoniert. Die Anbindung des PDs an die Stütze erfolgt durch eine Bohrung Ø24 mm. Durch die kraftschlüssige Verschraubung ist eine konstruktive Zugverankerung gewährleistet.

Stahlqualität: S 235 JR gemäß DIN EN 10025

Korrosionsschutz: nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Produktinformation

Vorteile

- Kleine Stützenquerschnitte ab 100 x 100 mm sind möglich
- Schneller Einbau durch Verwendung eines glatten 24 mm Dorns
- Aufnahme von Zugkräften
- Aufnahme von Horizontalkräften
- Anwendbare Materialien
- Auflager: Beton
- Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe
- Anwendungsbereich
- Haus und Garten
- Befestigung
- Bohrung Ø 24 mm
- Einsenkung der Tragplatte Ø 80 mm optional
- Einbau eines Stabdübels Ø 10 mm bei abhebenden Lasten
- Aufdübeln auf Betonsockel bzw. einbetonieren
- Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen (mm) [mm]									Loch für Stabdübel
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø11
PDS60G	24	80	125	50	50	600	42.3	6	5	1

