

Zuganker HTT Stahl galvanisch verzinkt - HTT22E - 558 x 60 x 63 x 3

Art-Nr.: SHTT22E / GTIN: 3523140697987 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



33,5104 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 20	29,3216 EUR - Sie sparen 4,1888 EUR
Ab 50	27,2272 EUR - Sie sparen 6,2832 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
12 auf Lager

Bezeichnung: Zuganker HTT

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsstufe 2 Ce ETA

RoHS-konform: ja

Zuganker sind Stahlblechformteile speziell für den Holzrahmenbau zur Übertragung von Zugkräften. Bei bestehenden oder neuen Holzkonstruktionen einsetzbar. Ermöglicht hohe Lasten aus dem Holz in den Beton zu übertragen.

Produktinformation

Die Holzkonstruktionen, die abhebende Kräfte aufzunehmen haben, werden an Bodenplatten oder Fundamenten mit HTT Zugankern befestigt. Die lange Rückenplatte ermöglicht eine Platzierung der notwendigen Anzahl CNA4,0xI Kammnägeln unter Einhaltung der erforderlichen Nagelabstände am Holzständer, auch wenn eine waagerechte Schwelle unter diesem liegt. Eine Alternative zu den Zugankern HTT sind Zuganker, ein- und zweiteilig sowie Winkelverbinder AKR95, AKR135 oder AKR285.

Die angegebenen statischen Werte beziehen sich auf Verankerungen ohne zusätzliche Unterlegscheibe. Es dürfen jedoch Unterlegscheiben verwendet werden, sind aber nicht im Lieferumfang enthalten.

Bei der Verwendung einer Unterlegscheibe erhöhen sich die Tragfähigkeiten. Information hierzu finden Sie in der ETA-07/0285.

Stahlqualität: G90 according to ASTM A-653

S350GD gemäß EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Der untere anzuschließende Schenkel benötigt keinen Druckkontakt zum Boden

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Mit diesem Zuganker können Holzkonstruktionen optimal mit Betonunterkonstruktionen verbunden werden, wie es z.B. verstärkt im Holzrahmenbau der Fall ist.

Ein Verbund durch die Decke hindurch ermöglicht das Weiterleiten der Zuglasten vom Dach bis ins Fundament

Befestigung

Die Befestigung am Holzständer erfolgt mit CNA4,0xI Kammnägeln oder CSA5,0xI Schrauben.

Befestigung an Fundament oder Bodenplatte: - mit Schwerlastdübeln oder Steinschrauben

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Produktinformation

Artikel	DB. Nr.	NOBB nr.	Abmessungen [mm]							Schenkel A			Schenkel B			Box Quantity
			A	B	C	D	E	t		Ø4,7	Ø5	Ø21	Ø17,5	Ø18	Ø25	
HTT4	1388657	42922721	314	60	64	11.4	35	2.8	18	-	-	-	1	-	-	16
HTT5	1388655	42922755	403	56	64	11.4	35	2.8	26	-	-	-	1	-	-	10
HTT22E	2049836	-	558	60	63	12	33	3	-	31	3	-	-	1	-	10
HTT31	2151752	-	790	60	90	12	33	3	-	41	6	-	-	-	1	5

