

Abstandsmontagewinkel EBC Stahl feuerverzinkt - EBC120 118 x 53 x 64 x 2,5

Art-Nr.: SEBC120 / GTIN: 3523140002385 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



1,4018 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 50	1,1915 EUR - Sie sparen 0,2103 EUR
Ab 100	0,9813 EUR - Sie sparen 0,4205 EUR
Ab 200	0,9112 EUR - Sie sparen 0,4906 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Abstandsmontagewinkel EBC

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: feuerverzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 2

RoHS-konform: ja

Der EBC Winkelverbinder eignet sich besonders für eine Abstandsmontage von Holzkonstruktionen an Beton/Mauerwerk.

Wegen der großen Anzahl an Längenabstufungen, sind variierende Abstände problemlos überbrückbar.

Stahlqualität: S 250 GD +Z 350 gemäß DIN EN 10346

Produktinformation

Korrosionsschutz: 350 g/m2 beidseitig

Vorteile

direkte Verbindung der Konstruktion an den Untergrund

Erstellt eine Dämmebene und Hinterlüftung

Reduziert Installationszeit, Materialaufwand und Kosten

Anwendbare Materialien

Auflager: Beton, Mauerwerk, etc.

Aufzulagerndes Bauteil: Holz (z.B. als Unterkonstruktion für Fassaden)

Anwendungsbereich

Befestigung von Latten für Außenverkleidungen

Befestigung

Anzahl und Größe der Löcher siehe Maßtabelle

Holzuntergrund: 1 Sechskantschraube Ø 8-50 + 2 CSA Schrauben gegen verdrehen dia. 5 x 35 or dia. 5 x 40 mm.

Beton: WA-M8 65/5 Bolzenanker

Lochsteinmauerwerk: Chemische Dübel: VT-HP + LMAS M8-95/20 Gewindestange + SH M16-130 Siebhülsen.

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Product dimensions [mm]				Holes flange A		Holes flange B		Box Quantity
	A	B	C	t	Ø5	Ø8,5x40	Ø8,5x30	Ø11,5x20	
EBC100/2.5	98	53	64	2.5	6	1	2	1	50
EBC110/2.5	108	53	64	2.5	6	1	2	1	50
EBC120/2.5	118	53	64	2.5	6	1	2	1	50
EBC130/2.5	128	53	64	2.5	6	1	2	1	50
EBC140/2.5	138	53	64	2.5	6	1	2	1	50
EBC150/2.5	148	53	64	2.5	6	1	2	1	50
EBC160/2.5	158	53	64	2.5	6	1	2	1	50
EBC170/2.5	168	53	64	2.5	6	1	2	1	25
EBC180/2.5	178	53	64	2.5	6	1	2	1	25
EBC190/2.5	188	53	64	2.5	6	1	2	1	25
EBC200/2.5	198	53	64	2.5	6	1	2	1	25
EBC210/2.5	208	53	64	2.5	6	1	2	1	25
EBC220/2.5	218	53	64	2.5	6	1	2	1	25
EBC230/2.5	228	53	64	2.5	6	1	2	1	25
EBC240/2.5	238	53	64	2.5	6	1	2	1	50
EBC250/2.5	248	53	64	2.5	6	1	2	1	50

Produktinformation

