

Zweiteiliger Schubwinkel SC2P Stahl verzinkt

Art-Nr.: SSC2P-1 / GTIN: 5701953710156 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



14,6258 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25	11,7007 EUR - Sie sparen 2,9251 EUR
Ab 50	12,4319 EUR - Sie sparen 2,1939 EUR
Ab 100	10,2380 EUR - Sie sparen 4,3878 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
25 auf Lager

Bezeichnung: 2-teiliger Schubwinkel SC2P

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsstufe 2 Ce ETA

RoHS-konform: ja

Lieferumfang: 1x SC2P-V100, 1x SC2P-H180, 4X JT2-3-5,5X25

Einen statisch relevanten Anschluss an der Schmalseite eines Kantholzes herzustellen ist hinsichtlich der einzuhaltenden Randabstände nicht einfach. Bei einem Schwellenanschluss kommen erschwerend die Höhenausgleichsschicht sowie eine davorliegende Beplankung dazu. Passend zu den zweiteiligen Zugankern wird mit dem neuen zweiteiligen Schubwinkel SC2P dieses Problem sicher gelöst. Der SC2P besteht aus zwei unterschiedlichen Winkelverbindern, von denen ein Winkel

Produktinformation

werkseitig vormontiert wird und der zweite Winkel auf der Baustelle mit dem Ersten verbunden wird.

Material

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Werkseitige Vormontage

Höhenausgleich bis 40mm möglich

Montage vor Zwischenschichten bis 30 mm möglich

Anwendbare Materialien

Auflager: Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Mit diesem Schubwinkel können Holzkonstruktionen optimal mit Betonunterkonstruktionen verbunden werden, wie es z.B. verstärkt im Holzrahmenbau der Fall ist.

Befestigung

Montage

Die Befestigung an das Wandelement unterseitig, erfolgt mit dem Winkelteil SC2P-H180 + CNA4.0x40 Kammnägeln.

Am Boden erfolgt die Befestigung mit dem Winkelteil SC2P-V100 + bei Holz-Beton Anschlüssen mit 1 oder 2 Bolzenanker, bei Holz-Holz Anschlüssen mit 10 CNA4,0x50 Kammnägeln.

Die Verbindung der beiden Winkelteile untereinander erfolgt zuerst mit einer Ø6x100 Schraube und dann mit 4 EJOT Schrauben JT-2-3-5,5x25.

Je nach Ausgleichshöhe werden die oberen oder unteren 4 Bohrungen verwendet.

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen [mm]					Schenkel A		Schenkel B	
	A	B	C	D	t	Ø6	6x16	Ø5	Ø12
SC2P-V100	103	103	90	-	2	6	2	10	2
SC2P-H180	57	82	180	95	2	-	1	12	-
SC2P-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Die beiden Teile, SC2P-V100 und SC2P-H180, werden zusammen mit passenden EJOT Schrauben ausschließlich als Set "SC2P-1" angeboten.

