

Elementverbinder ICST Stahl galvanisch verzinkt

Art-Nr.: SICST / GTIN: 3523140854694 / Marke: [SIMPSON Strong-Tie](#)



11,4821 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 25	9,7598 EUR - Sie sparen 1,7223 EUR
Ab 50	9,1856 EUR - Sie sparen 2,2965 EUR
Ab 100	8,0375 EUR - Sie sparen 3,4446 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

Bezeichnung: Elementverbinder ICST

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Hersteller/Lieferant: SIMPSON Strong-Tie

Zolltarifnummer: 73089098

Nutzungsklasse 2 Ce ETA

RoHS-konform: ja

Der Elementverbinder besteht aus zwei gleichen Teilen, die an den Stoßflächen der zu verbindenden Elemente angeschraubt bzw. angenagelt werden.

Es ist an nur einem Element eine Aussparung von 15 mm Tiefe erforderlich, bei einer 15 mm starken Beplankung ist lediglich ein Ausschnitt nötig.

Material

Produktinformation

Stahlqualität: S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

Gleiche Teile => keine Verwechslungsgefahr

Anschluss mit Standard-CNA Kammnägeln oder CSA Schrauben => Keine zusätzlichen Verbindungsmittel notwendig

Bei Bedarf einfach lösbar => flexibel

Geringe Einbauhöhe, 15 mm => wenig Aufwand

Aufnahme von Längs- und Querkräften => sicherer Halt

Anwendbare Materialien

Auflager: Vollholz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil: Vollholz, Holzwerkstoffe

Die beiden baugleichen Teile des Elementverbinders werden höhengleich aber entgegengesetzt angeschraubt.

Gemäß den statischen oder konstruktiven Anforderungen werden ≥ 2 ICST Paare je Wandanschluss verwendet.

In einer Holzwand ist je Anschluss eine Aussparung von 220x90x15 mm vorzusehen.

Die ICST werden mit CNA4,0xℓ Kammnägeln oder CSA5,0xℓ Schrauben angeschlossen.

Es können Zuglasten (F3) und Lasten in Querrichtung (F2) sowie Kombinationen aus beiden aufgenommen werden.

Die Einzelverbinder sollen nur ineinandergreifen, nicht aneinander aufliegen.

Optionen

Für verschiedene Steigungen und Schräglagen, nur der Spalt muss in einer Ebene liegen.

Es geht darum, die Reihenfolge der Montage der Wandelemente zu überprüfen, denn für die Montage wird immer ein Element auf das andere heruntergeklappt.

Weitere Details - siehe technisches Datenblatt und/oder Herstellerseite.

Artikel	Abmessungen [mm]			
	A	B	C	D
ICST	78	100	15	2

