

UPAT Injektionsmörtel UPM 33-300 S

Art-Nr.: UPATUPM33-300 / GTIN: 4000657013183 / Marke: [Upat](#)



9,9960 EUR

Grundpreis: 33,3200 EUR / l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab	8,9250 EUR - Sie sparen 1,0710 EUR,
20	Grundpreis: 29,7500 EUR / l

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
21 auf Lager

Bezeichnung: UPAT Injektionsmörtel UPM 33-300 S

Inhalt: 300 ml

inklusive 2 Statikmischer / Kartusche

Gefahrgut Symbol GHS05 GHS07

Zolltarifnummer: 32141010

RoHS-konform: ja

Breites Zulassungspaket - Zugelassen für gerissenen Beton und Mauerwerk.

Vorteile durch das Systemzubehör - z.B. Sparsiebhülse: Einsparpotenzial von bis zu 80% Mörtel gegenüber Mitbewerbern.
Styrolfrei und resistent gegen Bau-Chemikalien.

Die Kartusche kann mit handelsüblichen Kartuschenpistolen ausgepresst werden.

Durch Wechsel des Statikmischers können angebrochene Kartuschen weiter verwendet werden.

Produktinformation

Vorteile

Produkt UPAT Injektionsmörtel UPM 33-300 S

Sichere Verankerung: Zulassung ETA Beton gerissen, ETA Mauerwerk und Brandschutzprüfung

Randnahes Befestigen: Die spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und verhindert Montageschäden im Randbereich

Effizienz im Lochstein: Die Siebhülse für den Einsatz im Lochstein-Mauerwerk überbrückt den Putz und minimiert den Mörtelverbrauch

Flexibles Arbeiten: Durch Wechsel des Statikmischers können angebrochene Kartuschen weiterverwendet werden
Variante

Kartusche-Standard (300ml): Für die Verwendung mit handelsüblichen Auspresspistolen

Der wirtschaftliche Injektionsmörtel. Für die Verwendung mit handelsüblichen Auspresspistolen. Geeignet für Beton, Voll- und Lochbaustoffe. Für die Aufnahme mittlerer und hoher Lasten. Zugelassen für Beton, Mauerwerk und

Brandschutz. Erforderliche Systemkomponenten Ankerstangen (UPM-A/ASTA) oder Innengewindeanker (UPM-I/IST). Wird gesetzt in Vorsteck- oder Durchsteckmontage. Zeichnet sich aus durch Sichere Verankerung, Randnahes Befestigen und Effizienz im Lochstein. Wird z. B. verwendet für die Befestigung von Stahlträgern, Dachkonstruktionen und Vordächern.

Eigenschaften

Bauaufsichtlich zugelassen: Beton, Mauerwerk, Brandprüfung, Hammerbohren

Geeignet: Hohlbohren, Wassergefülltes Bohrloch

Lastbereich Beton: Zuglast 3,4-150,1kN, Querlast 2,9-90,2kN

Lastbereich Mauerwerk: Zuglast 0,54-3,43kN, Querlast 0,43-3,29kN

Systemkomponente: Ankerstange ASTA/UPM-A, Innengewindeanker IST/UPM-I, Siebhülse UPM-SH, Handelsübliche Gewindestangen mit Prüfzeugnis 3.1

Variante: Standard, Schnellaushärtend (Express)

Temperatur im Verankerungsgrund: -15°C bis +40°C

Variante: Kartuschengröße 360/300/150ml

Zubehör (nicht enthalten): Ausdrückpistole Metall UPM MR/Profi UPM DM P, Ausbläser UPM AB, Reinigungsbürste UP BS

„Bildquelle: Upat“