

fischer Bolzenanker FAZ II Plus HCR - 10/10

Art-Nr.: FischFAZC10/10 / GTIN: 4048962462630 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

12,2353 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 20	11,8589 EUR - Sie sparen 0,3764 EUR
Ab 50	11,6707 EUR - Sie sparen 0,5646 EUR
Ab 100	11,2942 EUR - Sie sparen 0,9411 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
10 auf Lager

Bezeichnung: Bolzenanker FAZ II Plus

Hersteller: Fischer

Werkstoff: HCR hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529

Zolltarifnummer: 73181900

RoHS-konform: ja

Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahllanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahllanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit auch bei dynamischen Anwendungen. Ideal ist der Stahllanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen, Konsolen und bei dynamischen Belastungen wie Hebebühnen, Förderbändern und Pumpen.

Produktinformation

Vorteile

Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24).

Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90, Stahlfaserbeton (aBG), Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder.

Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt.

Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS, ZTV, ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher.

Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große, langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16).

Der FAZ II Plus ermöglicht die Aufnahme von hohen seismischen Lasten der Leistungskategorie C1 und C2 für die Durchmesser M10-M24 mit und ohne Verwendung der Verfüllscheibe FFD bei der Installation.

Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten.

Ausführliche Details finden Sie auf der Herstellerseite - siehe Weiterführende Links