fischer Bolzenanker FAZ II Plus GS R - 8/30

Art-Nr.: FischFAZA48/30GS / GTIN: 4048962462890 / Marke: Fischer



3,0522 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 250 Stück	2,9349 EUR - Sie sparen 0,1173 EUR
Ab 500 Stück	2,8174 EUR - Sie sparen 0,2348 EUR

Lieferung **Mi. 18. Nov. - Mo. 30. Nov. 2026**

Bezeichnung: Bolzenanker FAZ II Plus GS mit großer U-Scheibe
Hersteller: Fischer
Werkstoff: Edelstahl R (A4)
Zolltarifnummer: 73181900
RoHS-konform: ja

Bolzenanker FAZ II Plus GS mit großer U-Scheibe
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus GS mit großer Scheibe ist der Bolzenanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl werden schwere Lasten in ungerissenem und gerissenem Beton befestigt. Ideal ist der Stahlanker mit großer Scheibe beispielsweise für die Befestigung von Stahlbauteilen mit Langlöchern. Der FAZ II Plus GS kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste

Produktinformation

Tragfähigkeit.

Vorteile
Die FAZ II Plus GS sind durch die vormontierte große U-Scheibe für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet, ermöglichen ein noch besseres Ausrichten und sorgen so für reduzierten Montageaufwand.
Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24).
Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/90, Stahlfaserbeton (aBG), Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder.
Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt.
Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS, ZTV, ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher.
Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große, langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16).
Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten.
Ausführliche Details finden Sie auf der Herstellerseite - siehe Weiterführende Links