

DIN 933 A2 M 12 x 12 SW19

Art-Nr.: 933A21212 / GTIN: 4043377270115



0,8873 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	0,6654 EUR - Sie sparen 0,2219 EUR
Ab 25	0,4436 EUR - Sie sparen 0,4437 EUR
Ab 50	0,3327 EUR - Sie sparen 0,5546 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
149 auf Lager

ISO 4017 Sechskantschrauben A2 DIN 933 Sechskantschrauben A2

Gewinde bis Kopf - Vollgewinde

Werkstoff: Edelstahl A2 blank rostfrei

Antriebsart: Außensechskant

Kopfform: Sechskantkopf

Gewindeart: M = metrisch

SW = Schlüsselweite

Alt: DIN 933 Sechskantschrauben A2

Neu: ISO 4017 Sechskantschrauben A2

RoHS-konform: ja

Bitte beachten Sie abweichende Schlüsselweiten zwischen ISO 4017 und DIN 933 bei M 10, M 12, M 14 und M 22.

Bei allen anderen Durchmessern sind die Schlüsselweiten identisch und die Schrauben austauschbar.

Produktinformation

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alternativ: ISO 4017 / DIN 933 Sechskantschrauben Edelstahl A4

ISO 4017, 8676

ersetzt DIN 933, 961

Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
ISO 8676/DIN 961 mit Feingewinde



Maße	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12
$s_{ISO/DIN}$	5,5	7	8	10	11	13	16/17	18/19
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5
$a_{max.}$	1,5	2,1	2,4	3	3	3,75	4,5	5,25

Maße	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30
$s_{ISO/DIN}$	21/22	24	27	30	34/32	36	41	46
k	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7
$a_{max.}$	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5

Maße	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48		
$s_{ISO/DIN}$	50	55	60	65	70	75		
k	21	22,5	25	26	28	30		
$a_{max.}$	10,5	12	12	13,5	13,5	15		