

fischer Highbond-Anker FHB II-AS verzinkt - M 10 x 60/20

Art-Nr.: FischFHB1060/20 / GTIN: 4006209970737 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

8,1527 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 6,3409 EUR - Sie sparen 1,8118 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
8 auf Lager

fischer Highbond-Anker FHB II-A S*

Werkstoff: Stahl 8.8, galvanisch verzinkt

*S = reduzierte Verankerungstiefe für optimierten Montageaufwand

zur Verwendung mit Injektionsmörtel FIS HB Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF

RoHS-konform: ja

Höchstleistung in gerissenem Beton bei geringstem

Montageaufwand **Highbond-Ankerstange FHB II-A S** Die

fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker ist ideal für Befestigungen von höchsten Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Die Ankerstange kann mit Zulassung wahlweise mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Reaktionspatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED gesetzt werden. Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände sowie schmale Betonbauteile. Die geringe Verankerungstiefe der FHB II-A S reduziert den Bohr- und Montageaufwand. Bei der Montage mit den Reaktionspatronen ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dies ermöglicht eine besonders wirtschaftliche

und zeitsparende Befestigung. **Vorteile**

- Die reduzierte Verankerungstiefe der FHB II-A S verringert den Bohr- und Montageaufwand.
Zusätzlich erspart die Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF die Bohrlochreinigung und ermöglicht somit eine besonders wirtschaftliche und zeitsparende Befestigung.
- Bei der Ankerstange FHB II-A S ist der Bohrdurchmesser gleich dem Gewindedurchmesser. Das ermöglicht die Durchsteckmontage ohne Hilfsmittel und reduziert den Mörtelverbrauch.
- Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A S ist optimiert für kleine Achs- und Randabstände in gerissenem Beton sowie dünne Betonbauteile. Dadurch ist sie für ein breites Anwendungsfeld geeignet.
- Die Ankerstange FHB II-A S ist sowohl für die Verwendung mit Patronen als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung.

Produktinformation

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

Geeignet für:

- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Masten
- Rammschutz
- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen

Optimal geeignet für:

- Durchsteckmontage

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:

- Beton C12/15

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-05/0164
- ETA-21/0948
- DoP No. 0280
- DoP No. 0282
- DoP No. 0293
- (2103/12/12) - CM
- GS 3.2/16-352-1



Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).