

fischer Reaktionspatrone FHB II-P - 10 x 60 S

Art-Nr.: FischFHB P1060 / GTIN: 4006209968246 / Marke: [Fischer](#)

			
ETA-Zulassung		✓	
Bohrerinnendurchmesser	d_0	10	[mm]
Bohrlochtiefe	h_0	75	[mm]
Verankerungstiefe	h_{ef}	60	[mm]
Passend zu	FHB II-A L M 8 x 60		

fischer 
innovative solutions

2,5404 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 100 2,4388 EUR - Sie sparen 0,1016 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

fischer Mörtelpartonen FHB II-P

L = zur Verwendung mit Highbond-Anker FHB II-A L

S = zur Verwendung mit Highbond-Anker FHB II-A S

RoHS-konform: ja

Höchstleistung in gerissenem Beton Reaktionspatrone

FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED

Die fischer Reaktionspatrone FHB II-P und FHB II-PF

HIGH SPEED ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung höchster Lasten in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Europäische Technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton und die Schweizer Schock-Zulassung bieten ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Mit dem

Produktinformation

fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt. Die Reaktionspatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standardversion) und den Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (Langversion) in verschiedenen Stahlgüten verwendet werden. Die Reaktionspatrone kann auch im ungereinigten Bohrloch verwendet werden. Dies spart Zeit und Kosten.

Vorteile

- Die vorportionierte Reaktionspatrone FHB II-P kann im ungereinigten Bohrloch verwendet werden und ist somit die wirtschaftliche und schnelle Lösung.
- Zudem eignet sie sich optimal für Einzelanwendungen oder unter Wasser.
- Die spezielle Rezeptur der FHB II-PF HIGH SPEED Patrone sorgt für eine besonders schnelle Aushärtung und damit große Zeitersparnis.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Masten
- Rammschutz
- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:

- Beton C12/15

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-05/0164
- ETA-21/0948
- DoP No. 0282
- DoP No. 0293
- (2103/12/12) - CM



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).