

fischer Highbond-Spezialmörtel FIS HB 150 C

Art-Nr.: FischFISHB150C / GTIN: 4048962164008 / Marke: [Fischer](#)



44,3632 EUR

Grundpreis: 305,9531 EUR / l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab	33,2724 EUR - Sie sparen 11,0908 EUR,
6	Grundpreis: 229,4648 EUR / l
Ab	27,7270 EUR - Sie sparen 16,6362 EUR,
36	Grundpreis: 191,2207 EUR / l

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

FISCHER Injektionsmörtel FIS HB 150 C
inkl. 2 Statikmischer FIS MR Plus / Kartusche
zur Verwendung mit Highbond-Anker FHB II
Inhalt: 1 x Kartusche 145 ml, 2 x FIS MR Plus

Höchstleistung in gerissenem Beton Highbond-Spezialmörtel FIS HB

Der fischer Highbond-Spezialmörtel FIS HB ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung höchster Lasten in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Europäische Technische Bewertung Option 1 für gerissenen Beton und die Schweizer Schock-Zulassung bieten ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt. Der Spezialmörtel kann mit den konisch geformten fischer

Produktinformation

Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standardversion), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (Langversion) in verschiedenen Stahlgüten verwendet werden.

Vorteile

- Das Highbond-System FHB II erreicht höchste Lastwerte in gerissenem Beton. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich.
- Der Highbond-Spezialmörtel FIS HB kann jeweils mit der Ankerstange FHB II-A S (Kurzversion) oder L (Langversion) verarbeitet werden. Somit kann je nach Bedarf die wirtschaftlichste Lösung eingesetzt werden.
- Die große Gebindeform des Highbond-Spezialmörtels FIS HB ist optimal für die Serienmontage geeignet.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Maschinen
- Siloanlagen
- Masten
- Rammschutz
- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:

- Beton C12/15

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-05/0164
- ETA-06/0171
- ETA-16/0637
- ETA-21/0948
- DoP No. 0280
- DoP No. 0281
- DoP No. 0282
- DoP No. 0293
- Z-21.3-1748
- EPDDBCfW20220088IBE2DE

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).

