

fischer Montagemörtel FIS VL 150 C - 150 C

Art-Nr.: FischFIS150C / GTIN: 4048962162608 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

26,2609 EUR

Grundpreis: 181,1097 EUR / l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab	21,8841 EUR - Sie sparen 4,3768 EUR,
3	Grundpreis: 150,9248 EUR / l

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

fischer Montagemörtel FIS VL 150 C

inkl. 2 Statikmischer FIS MR Plus/Kartusche

Inhalt: 1 x Kartusche FIS VL 150 C = 145 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus

zur Verwendung mit Ankerstangen FIS A und Innengewindeanker RG MI

Kompakte Kartusche für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und gerissenem Beton.

Der solide Injektionsmörtel für Standardanwendungen in gerissenem Beton und Mauerwerk

Montagemörtel FIS

Produktinformation

VL Der fischer Injektionsmörtel FIS VL ist ein Vinylester-Hybridmörtel mit Zulassung für Befestigungen von Standardanwendungen in gerissenem Beton und in Mauerwerk. Der FIS VL wird mit den zugelassenen Systemkomponenten fischer Ankerstange FIS A und fischer Innengewindeanker RG M I im Innen- und Außenbereich verarbeitet. Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von -40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau

auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung. **Vorteile**

- Der FIS VL ist für den Einsatz in gerissenem Beton und Mauerwerk zugelassen und ermöglicht dort eine hohe Tragfähigkeit.
- Der Injektionsmörtel auf Basis von Vinylesterharz ermöglicht in Beton die Verankerung wassergefüllten Bohrloch und sorgt so für zügigen Arbeitsfortschritt.
- Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von -40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Stahlbaukonstruktionen
- Holzbaukonstruktionen
- Geländer
- Fassaden
- Treppen
- Stahlkonsolen
- Maschinen
- Masten
- Markisen
- Vordächer
- Tore
- Konsolen
- Rohrleitungen
- Gitter
- Satellitenantennen

Baustoffe

Zugelassen für Verankerungen in:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen
- Hohlblock aus Leichtbeton
- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Kalksand-Vollstein
- Vollziegel
- Bewehrungsanschlüsse
- Porenbeton

Auch geeignet für:

- Beton C12/15
- Hohlblock aus Beton

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-10/0352
- ETA-15/0263
- ETA-15/0539
- DoP No. 0194
- DoP No. 0195
- 21909_1
- GS 3.2/18-159-1-r1



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).