

fischer Ankerstange RG M 8.8 verzinkt - 10 x 220

Art-Nr.: FischRGM8.8vz10220 / GTIN: 4048962161878 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

3,9253 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 2,9441 EUR - Sie sparen 0,9812 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

fischer Ankerstangen RG M mit Mutter und Scheibe

Werkstoff: Stahl 8.8

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

zur Verwendung mit Mörtelpatronen RM und RSB

Die bewährte Ankerstange für den Einsatz mit Mörtelpatrone oder Injektionsmörtel im Innenbereich.

Die fischer Ankerstange mit Dachschräge **Ankerstange**

RG M Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und RM II und den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit den Reaktionspatronen RSB und RM II. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten

Produktinformation

ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Geländern, Stahlbaukonstruktionen und Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich. Die RG M wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang von Reaktionspatronen werden diese durch die charakteristische Dachschräge zerstört, durchmischt und die Mörtelmasse aktiviert. Die

Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten. **Vorteile**

- Das breite Sortiment der RG M von M8 bis M30 eröffnet ein breites Anwendungsspektrum und bietet dadurch große Flexibilität.
- Die Vielzahl an zugelassenen Stahlsorten für RG M ermöglicht den Einsatz in allen Korrosionswiderstandsklassen und bietet größtmögliche Anwendungssicherheit.
- Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen bzw. Mörtel.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Verankerungen mit Reaktionspatrone RSB und RSB mini
- Verankerungen mit Reaktionspatrone RM II
- Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green

Baustoffe

- In Verbindung mit den fischer Reaktionspatronen für gerissenen wie auch ungerissenen Beton zugelassen bzw. geeignet.
- In Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln für unterschiedliche Baustoffe zugelassen bzw. geeignet.

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-02/0024
- ETA-19/0501
- ETA-20/0603
- DoP No. 0756-CPD-0300



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).