Produktinformation

fischer Innengewindeanker RG M I verzinkt - 16 x 90 M 10 I

Art-Nr.: FischRGI1690M10 / GTIN: 4006209505533 / Marke: Fischer



5,3845 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 Stück	4,1880 EUR - Sie sparen 1,1965 EUR

Lieferung **Di. 17. Nov. - Do. 19. Nov. 2026**

10 auf Lager

fischer Innengewindeanker RG M I
Werkstoff: Stahl 5.8
Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt
I = Innengewinde

Der Innengewindeanker für lösbare Befestigungen in Beton

Innengewindeanker RG M I

Der fischer Innengewindeanker RG M I ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und RM II sowie den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL und Montagemörtel und Montagemörtel Green für Befestigungen in Beton. Das metrische Innengewinde ermöglicht die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Ankerstangen. Der Innengewindeanker kann oberflächenbündig demontiert und der Befestigungspunkt wiederverwendet werden. Damit ist der RG M I vor allem geeignet für lösbare oder temporäre Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.

Vorteile

- Das System aus Innengewindeanker RG M I und einem der Injektionsmörtel FIS V Plus Montagemörtel FIS VL oder Montagemörtel Green für Beton kann je nach Anforderung individuell ausgewählt werden und ermöglicht dadurch ein breites Anwendungsspektrum
- Der Innengewindeanker RG MI ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes. Er bietet dadurch optimale Flexibilität.
- Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Ankerstangen für die ideale Anpassung an die Anwendung.
- Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen bzw. Injektionsmörtel.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Demontierbare und temporäre Befestigungen
- Verankerungen mit Reaktionspatronen RSB und RM II
- Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green in Beton

Baustoffe

- Beton, gerissen und ungerissen

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-12/0258
- ETA-12/0258

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).