

fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A C - 12 x 100/25 C

Art-Nr.: FischFHBdyn12/25C / GTIN: 4048962208986 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

134,6783 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Staffelpreise

Ab	112,2319 EUR - Sie sparen
10	22,4464 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn
Werkstoff: C = hochkorrosionsbeständiger Stahl (1.4529)
CS = hochkorrosionsbeständig mit Schrägbohrung

Die Leistungsklasse unter den Dynamikankern Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird mit dem Highbond-

Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Er wird zur Aufnahme dynamischer Schwell- und Wechsellasten eingesetzt. Der zugelassene Anker mit seiner Konengeometrie sorgt für ein sicheres Nachspreizen unter dynamischer Beanspruchung und ermöglicht so den Einsatz in gerissenem Beton. Mit ihm werden Führungsschienen von Aufzügen, Fertigungsroboter, Portal- und Deckenlaufkräne oder Strahlventilatoren sicher befestigt. Die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R120, Varianten aus hochkorrosionsbeständigem Stahl oder eine zusätzliche Hülse für höhere Querkräfte bei der Ankerstange

FHB-A dyn V, bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. **Vorteile**

- Die Highbond-Ankerstange dynamic FHB-A dyn wird in Verbindung mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB gesetzt.
- Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und sorgt für optimale Lastverteilung. Das erlaubt die Aufnahme von dynamischen Schwell- und Wechsellasten.
- Die Konengeometrie der Ankerstange FHB-A dyn sorgt für sicheres Nachspreizen unter dynamischer Beanspruchung und ermöglicht so den Einsatz in gerissenem Beton.
- Die FHB-A dyn Ankerstange ist auch aus hochkorrosionsbeständigem Stahl erhältlich. Dadurch ist sie für Anwendungen in aggressiver Atmosphäre, z. B. Tunneln, geeignet.
- Das Highbond-Anker dynamic-System erreicht durch die zusätzliche Hülse bei der Ankerstange FHB-A dyn V noch höhere Querkräfte und bietet somit ein erhöhtes Maß an Sicherheit.

Produktinformation

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Schwenkkrananlagen
- Portal- und Deckenlaufkräne
- Führungsschienen von Aufzügen
- Strahlventilatoren
- Schilderbrücken im Verkehrswegebau
- Antennen- und Sendemasten
- Industrieroboter

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Baustoffe

- Zugelassen für:
- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-06/0171
- DoP No. 0280
- Z-21.3-1748
- (2103/12/12) - CM



Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).