

fischer Ankerhülse FIS HK - 18 x 130/200 K

Art-Nr.: FischFISH18130K / GTIN: 4006209457078 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

6,2750 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10 4,8805 EUR - Sie sparen 1,3945 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
10 auf Lager

fischer Ankerhülsen FIS HK

Werkstoff: Kunststoff

Einfache Durchsteckmontage in Mauerwerk.

Top Features

Durchsteckmontage reduziert Zeit und Kosten bei mehreren Befestigungspunkten.

Ankerhülse kann auf benötigte Nutzlänge abgeschnitten werden. Dies spart Zeit und reduziert Komplexität bei Auswahl.

Leichte Anpassung der Ankerhülse auf Nutzlänge mit Skalierung und verschiebbarem Rand. Das spart Zeit.

ETA-Zulassung.

Produktinformation

Die fischer Injektions-Durchsteckankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente

für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk in der Durchsteckmontage.

Die Ankerhülse wird dazu mit der Skalierung und dem verschiebbaren Rand auf die Dicke des Anbauteils angepasst und abgeschnitten.

Der Injektionsmörtel wird vom Grund der Ankerhülse verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur

gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.

Mit der Injektions- Durchsteckankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden.

Die Durchsteckankerhülse FIS H K ist für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Carports oder Markisen geeignet.

Vorteile

Die direkte Montage durch das Anbauteil hindurch reduziert die Vorarbeit bei mehreren Befestigungspunkten pro Anbauteil und gewährleistet einen wesentlich einfacheren Montageablauf.

Die Konstruktion der Durchsteckankerhülse FIS H K ermöglicht variable Nutzlängen mit nur einem Produkt und bietet maximale Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Der verschiebbare Rand in Verbindung mit der Skalierung erleichtert die Anpassung der Ankerhülse auf die gewünschte Nutzlänge.

Die Gitterstruktur der Durchsteckankerhülse ist abgestimmt auf die Injektionsmörtel FIS V, Multifunktionsmörtel, FIS VW HIGH SPEED und FIS VT und sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss.