

## fischer Hochleistungsanker FH II - SK verzinkt - 10/15

Art-Nr.: FischFH/SK1015 / GTIN: 4048962016765 / Marke: [Fischer](#)



**fischer**   
innovative solutions

**3,3865 EUR**

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

### Staffelpreise

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Ab 10 | 2,8221 EUR - Sie sparen 0,5644 EUR |
| Ab 50 | 2,3518 EUR - Sie sparen 1,0347 EUR |

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**  
13 auf Lager

fischer Hochleistungsanker FH II - SK mit Senkkopf

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Antriebsart: Innensechskant

Stark, sicher und stilvoll mit Senkkopf für eine oberflächenbündige Befestigung

Hochleistungsanker FH II-SK

Der fischer Hochleistungsanker FH II-SK mit Senkkopf ist ein Hülseanker aus galvanisch verzinktem Stahl und aus nicht rostendem Stahl für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Der FH II-SK ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Stahlkonstruktionen und Treppen zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und

# Produktinformation

die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein Plus an Sicherheit. Ergänzt wird dies durch die internationalen Zulassungen, die auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) abdecken. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage oberflächenbündig im Anbauteil gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf.

## Vorteile

Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt. Der versenkbare Schraubenkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Befestigung. Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt.

## Anwendung und Zulassung

### Anwendungen

- Geländer
- Treppen
- Konsolen
- Stahlkonstruktionen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Tore
- Fassaden
- Gitter

### Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:

- Beton C12/15
- Naturstein mit dichtem Gefüge

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

### Zulassungen

- ETA-07/0025
- DoP No. 0197
- ESR-2691
- 0003023222



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).