

fischer Hochleistungsanker FH II - B verzinkt - 12/25

Art-Nr.: FischFH-Bvz1225 / GTIN: 4006209487747 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

5,1419 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	4,2850 EUR - Sie sparen 0,8569 EUR
Ab 50	3,5707 EUR - Sie sparen 1,5712 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
61 auf Lager

fischer Hochleistungsanker FH II - B mit Mutter und Gewindebolzen

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Antriebsart: Außensechskant

Stark, sicher und stilvoll durch Gewindebolzen und Mutter mit der Option zur Demontage

Hochleistungsanker FH II-B

Der fischer Hochleistungsanker FH II-B mit Gewindebolzen ist ein Hülseanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FH II B ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren

Produktinformation

ein Plus an Sicherheit. Ergänzt wird dies durch die internationalen Zulassungen, die auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) abdecken. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage oberflächenbündig im Anbauteil gesetzt. Beim Anziehen der Mutter wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mit dreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf.

Vorteile

Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt. Die praktische Befestigung mittels Gewindebolzen und Mutter ermöglicht die Demontage des Anbauteils. Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Geländer
- Treppen
- Konsolen
- Stahlkonstruktionen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Tore
- Fassaden
- Gitter

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:

- Beton C12/15
- Naturstein mit dichtem Gefüge

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-07/0025
- DoP No. 0197
- ESR-2691
- 0003023222
- VdS CEA 4001 :2008-11(03)



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).