

fischer Schwerlastanker TA M8 BP verzinkt

Art-Nr.: FischTAM8BP / GTIN: 4006209902653 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

10,2114 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	9,1903 EUR - Sie sparen 1,0211 EUR
Ab 50	7,6586 EUR - Sie sparen 2,5528 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
32 auf Lager

fischer Schwerlastanker TA M8 BP Durchsteckanker mit Abreisskopf

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

**Schwerlastanker mit dreifach spreizender Hülsegeometrie
für geringe Randabstände**

Schwerlastanker TA M-T BP

Produktinformation

Der fischer Schwerlastanker TA M-BP aus galvanisch verzinktem Stahl für die zeitsparende Durchsteckmontage. Der Schwerlastanker ist ideal für die Verankerung von diebstahlgefährdeten Gegenständen wie Sitzbänken oder Fahrradständern im öffentlichen Raum oder von Schutzgittern. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Der Sechskantkopf wird dabei so lange angezogen, bis dieser kontrolliert abreißt. Der Abrisskopf erschwert die unerwünschte Entfernung des Anbauteils, gleichzeitig erlaubt die lösbare Schraubverbindung die oberflächenbündige Demontage.

Vorteile

Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage.

Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Dadurch kann der TA M-T sehr flexibel verwendet werden.

Die Version TA M-BP mit Abrisskopf erschwert die Demontage des Anbauteils für die Verwendung als Diebstahl- bzw. Einbruchschutz.

Die lösbare Schraubverbindung erlaubt die oberflächenbündige Demontage.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Stahlkonstruktionen
- Handläufe
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen

Auch geeignet für:

- Beton C12/15
- Naturstein mit dichtem Gefüge

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).