

fischer Schwerlastanker TA M verzinkt - M 10

Art-Nr.: FischTAM10 / GTIN: 4006209902479 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

6,9287 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	6,2358 EUR - Sie sparen 0,6929 EUR
Ab 25	5,1965 EUR - Sie sparen 1,7322 EUR

Lieferung **Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026**
19 auf Lager

fischer Schwerlastanker TA M für metrische Schrauben

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

**Schwerlast-Innengewindeanker mit dreifach spreizender
Hülsegeometrie für geringe Randabstände**

Schwerlastanker TA M

Produktinformation

Der fischer Schwerlastanker TA M ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Der Schwerlastanker ist ideal für die Verankerung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton. Die optimierte Ankergeometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Die Kunststoffkappe schützt vor Verschmutzung des Gewindes. Dieses bleibt dadurch gängig.

Vorteile

Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage.

Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Dadurch kann der TA M sehr flexibel verwendet werden.

Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung.

Die rote Kunststoffkappe schützt vor Verschmutzung des Gewindes und sichert so dessen Gängigkeit.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen	Baustoffe	Zulassungen		
▪ Stahlkonstruktionen ▪ Handläufe ▪ Konsolen ▪ Leitern ▪ Kabeltrassen ▪ Maschinen ▪ Treppen ▪ Tore ▪ Fassaden ▪ Abstandskonstruktionen	Zugelassen für: ▪ Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen Auch geeignet für: ▪ Beton C12/15 ▪ Naturstein mit dichtem Gefüge Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.	▪ ETA-04/0003 ▪ DoP No. 0263		

Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).