

fischer Schwerlastanker TA M - S verzinkt - 12 S/25

Art-Nr.: FischTAMS12 / GTIN: 4006209902523 / Marke: [Fischer](#)



fischer 
innovative solutions

15,4717 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Staffelpreise

Ab 10	13,9245 EUR - Sie sparen 1,5472 EUR
Ab 20	11,6038 EUR - Sie sparen 3,8679 EUR

Lieferung **Mo. 05. Okt. - Do. 15. Okt. 2026**

fischer Schwerlast-Innengewindeanker mit Schraube für geringe Randabstände TA M - S

Werkstoff: Stahl

Oberflächenschutz: galvanisch verzinkt

Schwerlast-Innengewindeanker mit Schraube für geringe Randabstände

Schwerlastanker TA M-S

Der fischer Schwerlastanker TA M-S ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage.

Produktinformation

Der Schwerlastanker ist ideal für die Verankerung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton. Die optimierte Ankergeometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände.

Vorteile

Die optimierte Geometrie minimiert die Setzenergie und ermöglicht so die Verwendung bei sehr beengten Platzverhältnissen. Dies sorgt für eine anwenderfreundliche Montage.
Die dreifach spreizende Hülse ermöglicht durch gleichmäßige Lastverteilung geringe Achs- und Randabstände. Dadurch kann der TA M sehr flexibel verwendet werden.
Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung.
Die rote Kunststoffkappe schützt vor Verschmutzung des Gewindes und sichert so dessen Gängigkeit.

Anwendung und Zulassung

Anwendungen

- Stahlkonstruktionen
- Handläufe
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
- Abstandskonstruktionen

Baustoffe

Zugelassen für:

- Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen

Auch geeignet für:

- Beton C12/15
- Naturstein mit dichtem Gefüge

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.

Zulassungen

- ETA-04/0003
- DoP No. 0263



Bildquelle: Unternehmensgruppe fischer

Dokumente, Zulassungen, Montageanleitungen, Lastentabellen und Sicherheitsdatenblätter stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit (siehe Weiterführende Links).